


TAKASAKI

TY125T-36D

EURO3

EFI SISTEMA
INYECCIÓN
ELECTRÓNICA



imoto.cl



imoto.cl

www.imoto.cl

SCOOTER
Urbana



FICHA TÉCNICA

MOTOR

Cilindrada	: 124.6c.c
Motor	: 4 Tiempos 1 Cilindro
Refrigeración	: Aire
Caja de	: automática
Transmisión	: Correa
Freno Delantero	: Disco
Freno Trasero	: Tambor
Partida	: Eléctrica / Pedal

CHASIS

Estanque	: 5.5 litros
Combustible	: 93 octanos
Neumático Delantero	: 120/70/12
Neumático Trasero	: 120/70/12
Peso en seco	: 113 Kgs
Peso bruto Vehicular	: 188 Kgs.
Colores	: Azul, Negro, Blanco
Recomendación	: Urbano


Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

TAKASAKI

SY125T-3

EURO3

EFI SISTEMA
INYECCIÓN
ELECTRÓNICA



imoto.cl



imoto.cl

www.imoto.cl

SCOOTER
Urbana



FICHA TÉCNICA

MOTOR

Cilindrada	: 124.6cc
Motor	: 4 Tiempos 1 Cilindro
Refrigeración	: Aire
Caja de	: automática
Transmisión	: Correa
Freno Delantero	: Disco
Freno Trasero	: Tambor
Partida	: Eléctrica / Pedal

CHASIS

Estanque	: 4.5 litros
Combustible	: 93 octanos
Neumático Delantero	: 3.50-10
Neumático Trasero	: 3.50-10
Peso en seco	: 106 Kgs
Peso bruto Vehicular	: 176 Kgs.
Colores	: Blanco, Negro, Azul
Recomendación	: Urbano




Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

TAKASAKI

SY150T-28

EURO3

EFI SISTEMA
INYECCIÓN
ELECTRÓNICA



imoto.cl



imoto.cl

www.imoto.cl



SCOOTER
Urbana

FICHA TÉCNICA

MOTOR

Cilindrada	: 149.6cc
Motor	: 4 Tiempos 1 Cilindro
Refrigeración	: Aire
Caja de	: automática
Transmisión	: Correa
Freno Delantero	: Disco
Freno Trasero	: Tambor
Partida	: Eléctrica / Pedal

CHASIS

Estanque	: 5 litros
Combustible	: 93 octanos
Neumático Delantero	: 130/90/10
Neumático Trasero	: 130/90/10
Peso en seco	: 113 Kgs
Peso bruto Vehicular	: 183 Kgs.
Colores	: Blanco, Negro, Gris
Recomendación	: Urbano




Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

LONCIN
LX125-76A

EURO3

EFI SISTEMA
INYECCIÓN
ELECTRÓNICA



imoto.cl



imoto.cl

www.imoto.cl

NAKED
Trabajo



FICHA TÉCNICA

MOTOR

Cilindrada	: 125.5cc
Motor	: 4 Tiempos 1 Cilindro
Refrigeración	: Aire
Caja de	: 5 velocidades
Transmisión	: Cadena
Freno Delantero	: Disco
Freno Trasero	: Tambor
Partida	: Eléctrica / Pedal

CHASIS

Estanque	: 13 litros
Combustible	: 93 octanos
Neumático Delantero	: 2.75-17
Neumático Trasero	: 90/90-17
Peso en seco	: 115+5 Kgs
Peso bruto Vehicular	: 195 Kgs.
Colores	: Rojo, Negro, Gris
Recomendación	: Urbano



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

CR125-TT

¡CON ACTITUD PARA EL TRABAJO!

LONCIN



IMOTO

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

CR125-TT

LONCIN



Tablero analogo / Digital



Motor confiable
y económico



MOTOR

Tipo de motor	Monocilindrico, SOHC, 2 válvulas, 4 T
Cilindrada	125 cc
Relación de compresión	9,0:1
Potencia máxima	8,1 HP a 5000 rpm
Torque máximo	9,2 N.m a 5500 rpm
Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de refrigeración	Aire
Sistema de alimentación	Carburador
Sistema de arranque	Eléctrico y pedal
Sistema de transmisión	4 Velocidades
Transmisión final	Cadena

CHASIS

Suspensión delantera	Horquilla telescópica convencional con fuelles de goma
Suspensión trasera	Doble amortiguador regulable
Freno delantero	Tambor
Freno trasero	Tambor
Neumático delantero	2.75-17
Neumático trasero	3.00-17

DIMENSIONES

Largo/Ancho/Alto (mm)	1970 / 810 / 1100
Distancia entre ejes	1240 mm
Peso en orden de marcha	105 kg
Depósito de combustible	11 Litros

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Cubre Puños de fábrica
Cargador USB
Indicador de marchas
Comodidad y ergonomía
Parrillas de transporte delantera y trasera
Llantas con rayos

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl



TAKASAKI

TK150GY

EURO3

DUAL
Trabajo



IMOTO

 imoto.cl

 imoto.cl

www.imoto.cl

FICHA TÉCNICA

MOTOR

Cilindrada	: 150cc
Motor	: 4 Tiempos 1 Cilindro
Refrigeración	: Aire
Caja de	: 5 velocidades
Transmisión	: Cadena
Freno Delantero	: Disco
Freno Trasero	: Tambor
Partida	: Eléctrica / Pedal

CHASIS

Estanque	: 9 litros
Combustible	: 93 octanos
Neumático Delantero	: 4.10-18
Neumático Trasero	: 2.75-21
Peso en seco	: 139 Kgs
Peso bruto Vehicular	: 219 Kgs.
Colores	: Rojo, Azul
Recomendación	: Urbano




Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

TAKASAKI

TK150-4A

EURO3

NAKED
Trabajo



imoto.cl



imoto.cl

www.imoto.cl

FICHA TÉCNICA

MOTOR

Cilindrada	: 149cc
Motor	: 4 Tiempos 1 Cilindro
Refrigeración	: Aire
Caja de	: 5 velocidades
Transmisión	: Cadena
Freno Delantero	: Disco
Freno Trasero	: Tambor
Partida	: Eléctrica / Pedal

CHASIS

Estanque	: 13 litros
Combustible	: 93 octanos
Neumático Delantero	: 2.75-18
Neumático Trasero	: 3.25-18
Peso en seco	: 128 Kgs
Peso bruto Vehicular	: 198Kgs.
Colores	: Rojo, Azul, negro
Recomendación	: Urbano



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

LONCIN LX150GY-8

MULTIPROPOSITO

PROTECTORES DE HORQUILLA

CUBRE PUÑOS

INDICADOR DE MARCHAS

LUCES LED

PUERTO USB

TABLERO ANALOGO



imoto.cl

imoto.cl

www.imoto.cl

DUAL
Road



FICHA TÉCNICA

MOTOR

Motor de 1 cilindro	: SOHC, 4T, 2 válvulas
Refrigeración	: aire
Cilindrada	: 149cc
Relación compresión	: 8:5:1
Potencia máxima	: 10,7 HP a 8500 rpm
Torque máximo	: 10 N.m a 7500 rpm
Sistema de Alimentación	: carburador
Sistema de arranque	: Eléctrico y pedal
Transmisión	: 5 velocidades
Transmisión final	: Cadena

CHASIS

Suspensión delantera	: Telescópica
Suspensión trasera	: Mono amortiguador
Freno Delantero	: Disco
Freno Trasero	: Tambor
Neumático delantero	: 80/100-21
Neumático trasero	: 20/80-18

DIMENSIONES

Largo total	: 2100mm
Ancho total	: 930mm
Altura total	: 1190 mm
Distancia entre ejes	: 1400 mm
Depósito de Combustible	: 12 lts

ARIZONA 150



ZT200-GI

ZONTES

Una estética impecable,
al más puro estilo
Scrambler



Completa pantalla digital LCD a color
con toda la información necesaria.



Manetas regulables y
equipadas con protector
de seguridad.



Sistema de iluminación LED,
faro delantero, intermitentes y
luz de freno.



IMOTO

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

ZT200-GI

ZONTES

MOTOR	
Tipo de motor	Monocilindrico, SOHC, 4 válvulas, 4 Tiempos
Cilindrada	198cc
Relación de compresión	12,5:1
Potencia máxima	21,59HP a 9000 rpm
Torque máximo	19,0N.m a 7000 rpm
Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de refrigeración	Líquido
Sistema de alimentación	Inyección Electrónica BOSCH
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	6 Velocidades
Transmisión final	Cadena
CHASIS	
Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida
Suspensión trasera	Monoshock
Freno delantero	Disco hidraulico de Ø300 mm
Freno trasero	Disco hidraulico de Ø230mm
Neumático delantero	110/70-17
Neumático trasero	130/70-17
DIMENSIONES	
Largo/Ancho/Alto (mm)	1970 / 870 / 1105
Distancia entre ejes	1360mm
Peso en orden de marcha	152 kg
Depósito de combustible	20 Litros

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Manillas regulables
Iluminación full LED distintiva de alta gama
Tablero digital y puerto USB
Inyección Electrónica BOSCH
Llantas con rayos y neumaticos Dual
Postura de conducción cómoda
Defensas de motor, topes de caída y cubre mano
Embrague antirrebote
2 Modos de conducción ECO/SPORT
Comandos retroiluminados



Embrague antirrebote de serie lo que ayuda a mejorar la seguridad en marcha.



Topes anticaída y protecciones del motor de serie. Más protección y seguridad.



Basculante en fundición de aluminio con forma arqueada para la salida del escape.



Frenos de Disco con ABS Bosch



Sistema de Inyección Electrónica



Enfriada por Líquido



Luces LED



Cargador USB

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

IMOTO

ZT200-Z2

ZONTES

El modelo ZT200-Z2 amplía la gama Naked, ofreciendo una conducción más confortable sin renunciar a una sensación deportiva. Lleva el nuevo cuadro de instrumentos LCD donde puedes ver la presión en tiempo real de los neumáticos.



Chapa de seguridad



Frenos de Disco con ABS



Parrilla desmontable para TOPCASE



IMOTO

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

ZT200-Z2

ZONTES

MOTOR	
Tipo de motor	Monocilindrico, SOHC, 4 válvulas, 4 Tiempos
Cilindrada	198cc
Relación de compresión	12.5:1
Potencia máxima	21,5 HP a 9.000 rpm
Torque máximo	19 Nm a 7.000 rpm
Tipo de embrague	Multidisco antirrebote en baño de aceite
Sistema de refrigeración	Líquido
Sistema de alimentación	Inyección de combustible BOSCH
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	6 Velocidades
Transmisión final	Cadena
CHASIS	
Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida
Suspensión trasera	Monoshock
Freno delantero	Disco hidráulico de Ø300 mm con ABS Bosch
Freno trasero	Disco hidráulico de Ø230 mm con ABS Bosch
Neumático delantero	110/70-17
Neumático trasero	130/70-17
DIMENSIONES	
Largo/Ancho/Alto (mm)	2055/790/1105
Distancia entre ejes	1360
Peso en orden de marcha	152kg
Capacidad depósito de combustible	17 Litros

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Inyección Electrónica BOSCH
Iluminación full LED
Doble Puerto USB de carga rápida
Frenos con ABS BOSCH
Pantalla LCD
Sensor de presión neumáticos y temperatura
Llanta de Aleación
Topes de caída
Basculante de aluminio
Llave convencional
Comandos retroiluminados
Embrague anti rebote
Parrilla trasera para instalar topcase



Panel Instrumentos digital inteligente LCD completo



Frenos de Disco con ABS Bosch



Sistema de Inyección Electrónica



Enfriada por Líquido



Luces LED



Cargador USB



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl



ZT200-U1

ZONTES

Ligera, dinámica y provocativa.
Sin duda alguna,
la ZONTES ZT200-U1,
es todo eso y más.



Completa pantalla digital LCD a color
con toda la información necesaria.



Frenos de Disco con ABS



Toma de USB dual-port de 2,1A
para cargar tu teléfono móvil,
cámara de acción o gps.

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl



MOTOR	
Tipo de motor	Monocilindrico, SOHC, 4 válvulas, 4 Tiempos
Cilindrada	198cc
Relación de compresión	12,5:1
Potencia máxima	21,59HP a 9000 rpm
Torque máximo	19,0 N.m a 7000 rpm
Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de refrigeración	Líquido
Sistema de alimentación	Inyección Electrónica BOSCH
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	6 Velocidades
Transmisión final	Cadena
CHASIS	
Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida
Suspensión trasera	Monoshock
Freno delantero	Disco hidraulico de Ø300 mm
Freno trasero	Disco hidraulico de Ø230mm
Neumático delantero	110/70-17
Neumático trasero	130/70-17
DIMENSIONES	
Largo/Ancho/Alto (mm)	2005/865/1135
Distancia entre ejes	1360mm
Peso en orden de marcha	152kg
Depósito de combustible	12,5 Litros



CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Motor de alta compresión enfriado por líquido
Tablero LCD Digital
Comandos retroiluminados
Manillas regulables
2 Modos de conducción ECO/SPORT
Frenos con ABS e Inyección Electrónica BOSCH
Iluminación full LED
Doble Puerto USB de carga rápida
Embrague antirrebote
Basculante de aluminio
Sistema de arranque sin llave
Bloqueo electrónico de dirección
Apertura electronica del deposito de combustible
Apertura electronica del asiento
Cubre manos de aluminio con deflector de viento
Llantas de radios con neumaticos CST Todoterreno
Defensas de motor y topes de caída



Motor de última generación de diseño y fabricación propia con refrigeración líquida, culata de cuatro válvulas y embrague antirrebote, entre otras características exclusivas.



Frenos de Disco con ABS Bosch



Sistema de Inyección Electrónica



Enfriada por Líquido



Luces LED



Cargador USB



VOGE


250RR
(LX250GS-3)



Inyección Electrónica



IMOTO



imoto.cl



imoto.cl

www.imoto.cl



SPORT
Urbana



Seis Velocidades



Frenos de Disco
con ABS Bosch



Sistema Control
de Tracción



Enfriada por Líquido



Luces LED



Cargador USB



Pantalla TFT, LCD color

FICHA TÉCNICA

MOTOR

Tipo de motor	: SOHC, 4 tiempo, 4 válvulas
Refrigeración	: líquido
Cilindrada	: 248cc
Relación compresión	: 10.8:1
Potencia máxima	: 28.8 HP a 9500 rpm
Torque máximo	: 23 N.m a 7000 rpm
Sistema de Alimentación	: Inyección Electrónica BOSCH
Sistema de arranque	: Eléctrico
Transmisión	: 6 velocidades
Sistema TCS	: Control de Tracción
Transmisión final	: Cadena
Embrague	: Antirrebote multidisco en aceite
Luces	: Full LED

CHASIS

Suspensión delantera	: Telescópica invertida
Suspensión trasera	: Mono amortiguador
Frenos con ABS Bosch	: Discos delantero y trasero
Neumático delantero	: 110/70-R17 Tubular CST
Neumático trasero	: 150/60-R17 Tubular CST

DIMENSIONES

Largo total	: 1955 mm
Ancho total	: 720 mm
Altura total	: 1070 mm
Distancia entre ejes	: 1360 mm
Distancia mínima al suelo	: 160 mm
Peso en seco	: 137 kgs
Depósito de Combustible	: 13 lts



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

Loncin**SX250TT****EFI** SISTEMA
INYECCIÓN
ELECTRÓNICA**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

MOTOCICLETA MULTIPROPÓSITO


MOTOR MÁS POTENTE

AGIL Y ESTABLE

FRENO DE DISCO EN AMBAS RUEDAS

TABLERO DIGITAL CON PUERTO USB

CUBRE HORQUILLAS DE FABRICA



imoto.cl



imoto.cl

www.imoto.cl

**DUAL**
*Urbana***FICHA TÉCNICA****MOTOR**

Motor 4 Tiempos	Monocilindrico, 4 válvulas, SOHC
Cilindrada	249cc
Relación de compresión	9,7:1
Potencia máxima	22,1 HP a 7.500 rpm
Torque máximo	22 N.m a 6.000 rpm
Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de refrigeración	Aire / aceite
Sistema de alimentación	Inyección electrónica
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	6 velocidades
Transmisión final	cadena

CHASIS

Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida
Suspensión trasera	Monoshock
Freno delantero	Disco hidraulico de Ø270 mm
Freno trasero	Disco hidraulico de Ø220 mm
Neumático delantero	3.00-21
Neumático trasero	120/90-18

DIMENSIONES

Largo/Ancho/Alto (mm)	2120/810/1250
Distancia entre ejes	1470
Peso en orden de marcha	152kg
Depósito de combustible	9 litros



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

VOGE
LX300GY-D

EURO3

EFI SISTEMA INYECCIÓN ELECTRÓNICA



imoto.cl

imoto.cl

www.imoto.cl

DUAL
Rally



Nueva Medida
90/90-21
(3.00-21)

FICHA TÉCNICA

MOTOR

Motor de 1 cilindro	: 4 tiempos, eje balanceado
Cilindrada	: 292.4cc
Refrigeración	: líquido
Relación compresión	: 11,1:1
Potencia máxima	: 29HP a 8500 rpm
Torque máximo	: 25 N.m a 7000 rpm
Sistema de Alimentación	: Inyección Electrónica
Sistema de arranque	: Eléctrico
Transmisión	: 6 velocidades
Transmisión final	: Cadena

CHASIS

Suspensión delantera	: Telescópica Invertida
Suspensión trasera	: Mono amortiguador
Freno Delantero ABS	: Disco 2 pistones
Freno Trasero ABS	: Un Disco 1 pistón
Neumático delantero	: 90/90-21 (3.00-21)
Neumático trasero	: 130/90-18 (5.10-18)

DIMENSIONES

Largo total	: 2107mm
Ancho total	: 877mm
Altura total	: 1405mm
Distancia entre ejes	: 1430 mm
Distancia mínima al suelo	: 280mm
Peso en seco	: 158 kgs
Depósito de Combustible	: 11 lts



PANEL DIGITAL



CUBRE CÁRTER DE FÁBRICA

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

VOGE
300DS

EURO3



imoto.cl

imoto.cl

www.imoto.cl



DUAL
Adventure

FICHA TÉCNICA

MOTOR

Motor de 1 cilindro	: 4 T, DOHC, 4 Valvulas
Cilindrada	: 292cc
Refrigeración	: Líquido
Relación compresión	: 11,1:1
Potencia máxima	: 25.8HP a 8500 rpm
Torque máximo	: 23 N.m a 6500 rpm
Sistema de Alimentación	: Inyección Electrónica
Sistema de arranque	: Eléctrico
Transmisión	: 6 velocidades
Transmisión final	: Cadena

CHASIS

Suspensión delantera	: Telescópica Invertida
Suspensión trasera	: Mono amortiguador
Freno Delantero ABS Bosch	: 1 Disco 300mm 2 pistones
Freno Trasero ABS Bosch	: 1 Disco 200mm 1 pistón
Neumático delantero	: 110/80ZR-17 M/C 57W
Neumático trasero	: 150/60ZR-17 M/C 66W

DIMENSIONES

Largo total	: 2035mm
Ancho total	: 820mm
Altura total	: 1330mm
Peso en seco	: 170 kgs
Depósito de Combustible	: 16 lts



Partida Eléctrica



Sistema de Inyección Electrónica



Enfriada por Líquido



Luces LED



TABLERO DIGITAL



FRENOS ABS

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

VOGE
300DS-M

EURO3



imoto.cl

imoto.cl

www.imoto.cl



DUAL
Adventure

FICHA TÉCNICA

MOTOR

Motor de 1 cilindro	: 4 T, DOHC, 4 Valvulas
Cilindrada	: 292cc
Refrigeración	: Líquido
Relación compresión	: 11,0:1
Potencia máxima	: 25.8HP a 8500 rpm
Torque máximo	: 23 N.m a 6500 rpm
Sistema de Alimentación	: Inyección Electrónica
Sistema de arranque	: Eléctrico
Transmisión	: 6 velocidades
Transmisión final	: Cadena

CHASIS

Suspensión delantera	: Telescópica Invertida
Suspensión trasera	: Mono amortiguador
Freno Delantero ABS Bosch	: 1 Disco 300mm 2 pistones
Freno Trasero ABS Bosch	: 1 Disco 200mm 1 pistón
Neumático delantero	: 110/80ZR-17 M/C 57W
Neumático trasero	: 150/60ZR-17 M/C 66W

DIMENSIONES

Largo total	: 2035mm
Ancho total	: 820mm
Altura total	: 1330mm
Peso en seco	: 170 kgs
Depósito de Combustible	: 16 lts



Partida Eléctrica



Enfriada por Líquido



TABLERO DIGITAL



Sistema de Inyección Electrónica



Luces LED



FRENOS ABS

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

VOGE
300RR

EURO3



imoto.cl

imoto.cl

www.imoto.cl

SPORT
Urbana



Seis Velocidades



Frenos de Disco



Partida Eléctrica



Enfriada por Líquido



Luces LED



Sistema de Inyección Electrónica

FICHA TÉCNICA

MOTOR

Motor de 1 cilindro	: 4 T, DOHC, 4 Valvulas
Cilindrada	: 292.4cc
Refrigeración	: Líquido
Relación compresión	: 11,1:1
Potencia máxima	: 29HP a 8500 rpm
Torque máximo	: 25 N.m a 7000 rpm
Sistema de Alimentación	: Inyección Electrónica
Sistema de arranque	: Eléctrico
Transmisión	: 6 velocidades
Transmisión final	: Cadena

CHASIS

Suspensión delantera	: Telescópica Invertida
Suspensión trasera	: Mono amortiguador
Freno Delantero	: 1 Disco 2 pistones
Freno Trasero	: 1 Disco 1 pistón
Neumático delantero	: 110/70-17
Neumático trasero	: 150/60-17

DIMENSIONES

Largo total	: 1965mm
Ancho total	: 790mm
Altura total	: 1015mm
Peso en seco	: 153 kgs
Depósito de Combustible	: 16 lts



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

VOGE
300R

EURO3



imoto.cl

imoto.cl

www.imoto.cl



NAKED
Sport



Sistema de
Inyección Electrónica



Partida Eléctrica



Enfriada por Líquido



Luces LED



Seis Velocidades



Frenos de Disco

FICHA TÉCNICA

MOTOR

Motor de 1 cilindro	: 4 T, DOHC, 4 Valvulas
Cilindrada	: 292.4cc
Refrigeración	: Líquido
Relación compresión	: 11,1:1
Potencia máxima	: 29HP a 8500 rpm
Torque máximo	: 25 N.m a 7000 rpm
Sistema de Alimentación	: Inyección Electrónica
Sistema de arranque	: Eléctrico
Transmisión	: 6 velocidades
Transmisión final	: Cadena

CHASIS

Suspensión delantera	: Telescópica
Suspensión trasera	: Mono amortiguador
Freno Delantero	: 1 Disco 2 pistones
Freno Trasero	: 1 Disco 1 pistón
Neumático delantero	: 110/70-17
Neumático trasero	: 150/60-17

DIMENSIONES

Largo total	: 2050mm
Ancho total	: 685mm
Altura total	: 1360mm
Peso en seco	: 140 kgs
Depósito de Combustible	: 16 lts



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

ZONTES

ZT350-T2

EURO5

MODO DE CONDUCCIÓN
ECO Y SPORT

INYECCIÓN
ELECTRÓNICA
BOSCH



imoto.cl



imoto.cl

www.imoto.cl



DUAL
Adventure

SMART KEY

FICHA TÉCNICA

MOTOR

Tipo de motor	1 Cilindro DOHC, 4 válvulas, 4 Tiempos
Cilindrada	348cc
Relación de compresión	12,3:1
Potencia máxima	38,9 HP a 9500 rpm
Torque máximo	32,8 N.m a 7500 rpm
Tipo de embrague	Multidisco antirrebote en baño de aceite
Sistema de refrigeración	Líquido / Aceite
Sistema de alimentación	Inyección Electrónica BOSCH
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	6 Velocidades
Transmisión final	Cadena

CHASIS

Suspensión delantera	Telescópica invertida
Suspensión trasera	Monoshock
Freno delantero	Disco hidraulico de Ø320 mm con ABS Bosch
Freno trasero	Disco hidraulico de Ø265 mm con ABS Bosch
Neumático delantero	110/80-19 Tubular
Neumático trasero	160/60-17 Tubular

DIMENSIONES

Largo/Ancho/Alto (mm)	2135/ 850 / 1360
Distancia entre ejes	1390 mm
Peso en orden de marcha	196 kg
Estanque	19 Litros

APERTURA ELECTRÓNICA DEL ASIENTO	PANTALLA TFT COLOR	BLOQUEO ELECTRÓNICO DE DIRECCIÓN	PUERTOS USB CARGA RÁPIDA	APERTURA ELECTRÓNICA TAPA COMBUSTIBLE	ILUMINACIÓN FULL LED	SENSOR DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DE NEUMÁTICOS
----------------------------------	--------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	----------------------	---



Seis Velocidades



Cargador USB



Freno delantero
J. Juan

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

ZONTES

ZT350-GK NeoRetro

EURO5

MODO DE CONDUCCIÓN ECO Y SPORT

INYECCIÓN ELECTRÓNICA

 **BOSCH**



 imoto.cl

 imoto.cl

www.imoto.cl



NAKED NeoRetro



SMART KEY

FICHA TÉCNICA

MOTOR

Tipo de motor	1 Cilindro DOHC, 4 válvulas, 4 Tiempos
Cilindrada	348cc
Relación de compresión	12,3:1
Potencia máxima	38,9 HP a 9500 rpm
Torque máximo	32,8 N.m a 7500 rpm
Tipo de embrague	Multidisco antirrebote en baño de aceite
Sistema de refrigeración	Líquido / Aceite
Sistema de alimentación	Inyección Electrónica BOSCH MSE 6.0
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	6 Velocidades
Transmisión final	Cadena sellada

CHASIS

Suspensión delantera	Telescópica invertida con barras de 43mm
Suspensión trasera	Monoshock
Freno delantero	Disco hidraulico de Ø320 mm 4 pistones
Freno trasero	Disco hidraulico de Ø265 mm 1 pistón
Neumático delantero	120/70-R17 Tubular de Rayos perimetrales
Neumático trasero	160/60-R17 Tubular de Rayos perimetrales

DIMENSIONES

Largo/Ancho/Alto (mm)	2070/ 845 / 1120
Distancia entre ejes	1380 mm
Peso en orden de marcha	171 kg
Estanque	17 Litros

APERTURA ELECTRÓNICA DEL ASIENTO	PANTALLA TFT COLOR	BLOQUEO ELECTRÓNICO DE DIRECCIÓN	PUERTOS USB CARGA RÁPIDA	APERTURA ELECTRÓNICA TAPA COMBUSTIBLE	ILUMINACIÓN FULL LED	SENSOR DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DE NEUMÁTICOS
----------------------------------	--------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	----------------------	---



BOSCH
Sistema ABS
Bosch 9.1



Cargador USB



Luces LED

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

ZT350T-E

ZONTES

Zontes supera sus límites con el nuevo modelo de Scooter ZT350T-E que viene dispuesto a ser la referencia en el segmento de cilindrada media, tanto por el rendimiento y prestaciones que desarrolla la nueva mecánica de 349 cc con 36,71 CV de potencia, la más potente de los segmentos de 350 y 400 cc,



Asiento con capacidad para 2 cascos



Equipada con puños calefactables



Toma USB en la parte delantera



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

ZT350T.E

ZONTES

MOTOR	
Tipo de motor	Monocilindrico, SOHC, 4 válvulas, 4 Tiempos
Cilindrada	349cc
Relación de compresión	11.8:1
Potencia máxima	36,7 HP a 7.500 rpm
Torque máximo	38 Nm a 6.000 rpm
Tipo de embrague	Centrifugo
Sistema de refrigeración	Líquido
Sistema de alimentación	Inyección de combustible BOSCH
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	Automática (CVT) con control de tracción (TCS)
Transmisión final	Correa
CHASIS	
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Suspensión trasera	Doble amortiguador regulable en precarga
Freno delantero	Disco hidráulico de Ø268 mm con ABS Bosch
Freno trasero	Disco hidráulico de Ø265 mm con ABS Bosch
Neumático delantero	120/70-15
Neumático trasero	140/70-14
DIMENSIONES	
Largo/Ancho/Alto (mm)	2195/795/1395
Distancia entre ejes	1565
Peso en orden de marcha	203kg
Capacidad depósito de combustible	16 Litros

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Llave inteligente (Keyless)
Calienta puños de serie
Bloqueo electrónico de dirección
Apertura electrónica depósito de combustible
Apertura electrónica del asiento
2 Modos de conducción ECO/SPORT
Control de Tracción
Freno delantero radial J.JUAN con ABS BOSCH
Inyección Electrónica BOSCH
Iluminación full LED - Tablero TFT LCD full color
Doble Puerto USB de carga rápida
Sensor de presión neumáticos y temperatura
Parabrisas regulable en altura
Freno de estacionamiento
Doble guantera
Baul con capacidad para guardar 2 cascos



SMART KEY



Frenos de Disco
con ABS Bosch



Sistema Control
de Tracción



Enfriada por Líquido



Luces LED



Cargador USB



Motor de última generación con diseño y fabricación propia. Motor monocilíndrico con refrigeración líquida y culata DOHC de 4 válvulas.



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl



ZT350-M

ZONTES

Esta nueva Scooter 350cc eleva a la máxima potencia este versátil vehículo para emplear a diario tanto en ciudad como en carretera abierta



Horquilla telescópica de Ø37mm con doble tija, y 109,4mm de recorrido y doble amortiguador regulable de 98mm de recorrido.



Doble toma USB de serie para poder cargar tu teléfono móvil, GPS o cámara.



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

MOTOR	
Tipo de motor	Monocilindrico, SOHC, 4 válvulas, 4 Tiempos
Cilindrada	349cc
Relación de compresión	11,8:1
Potencia máxima	36,2HP a 9000 rpm
Torque máximo	38N.m a 7000 rpm
Tipo de embrague	Centrifugo
Sistema de refrigeración	Líquido
Sistema de alimentación	Inyección Electrónica BOSCH
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	Automática
Transmisión final	Correa
CHASIS	
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Suspensión trasera	Doble amortiguador
Freno delantero	Disco hidraulico de Ø265mm
Freno trasero	Disco hidraulico de Ø265mm
Neumático delantero	120/70-15 Tubular
Neumático trasero	140/70-14 Tubular
DIMENSIONES	
Largo/Ancho/Alto (mm)	2025 / 790 / 1305
Distancia entre ejes	1405mm
Peso en orden de marcha	187kg
Depósito de combustible	12 Litros



CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Bloqueo electrónico de dirección
Deposito de combustible electrónico
Apertura electronica del asiento
2 Modos de conducción ECO/SPORT
Frenos con ABS BOSCH
Inyección Electrónica BOSCH
Iluminación full LED - Tablero TFT LCD full color
Doble Puerto USB de carga rápida
Sensor de presión neumáticos y temperatura
Parabrisas regulable en altura
Doble guantera



Motor de última generación con diseño y fabricación propia, monocilíndrico con refrigeración líquida y culata DOHC de 4 válvulas.



Frenos de Disco con ABS Bosch



Sistema Control de Tracción



Enfriada por Líquido



Luces LED



Cargador USB

DS525X

Llegó el momento de disfrutar en cualquier tipo de terreno, en rutas y viajes inolvidables. Lo último de VOGÉ, una nueva dimensión en el mundo de las motos Trail Aventura: la nueva DS525X. Con el nuevo y eficiente motor 525 de VOGÉ experimentarás unas excelentes prestaciones tanto en ruta como fuera de ella.



Frenos ABS desconectables y 2 modos de conducción.



Tablero DIGITAL TFT de 7" con conectividad BLUETOOTH y sistema de navegación básica.



Embrague antirebote, multidisco en baño de aceite y control de tracción desconectable

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl



DS525X



Version DS525X-M
equipada con kit
de 3 maletas



MOTOR

Tipo de motor	Bicilindrico, DOHC, 8 Valvulas
Cilindrada	494cc
Relación de compresión	11.5:1
Potencia máxima	47 HP a 8.500 rpm
Torque máximo	44.5 N.m a 7.000 rpm
Tipo de embrague	Antirebote, multidisco en baño de aceite
Sistema de refrigeración	Líquido
Sistema de alimentación	Inyección Electrónica BOSCH
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	6 velocidades + Control de tracción
Transmisión final	Cadena

CHASIS

Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida regulable KAYABA
Suspensión trasera	Monoshock regulable KAYABA
Freno delantero	Doble Disco hidraulico de Ø298 mm con ABS Bosch
Freno trasero	Disco hidraulico de Ø240 mm con ABS Bosch
Neumático delantero	110/80R19 Tubeless Metzeler Tourance
Neumático trasero	150/70R17 Tubeless Metzeler Tourance

DIMENSIONES

Largo/Ancho/Alto (mm)	2215/840/1365
Distancia entre ejes	1460mm
Altura del asiento	830mm
Peso en orden de marcha	190 kg
Capacidad depósito de combustible	16,5 Litros

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Nuevo motor bicilíndrico en línea cuatro tiempos de 494 cc
Tablero digital TFT de 7" con conectividad BLUETOOTH
2 Modos de conduccion (estandar y sport)
Barras delanteras 41 mm con 150 mm de recorrido
Monoamortiguador 71 mm de recorrido regulable en precarga
Neblineros de serie e iluminacion full LED
Sistemas ABS y Control de traccion TCS desconectables
Embrague antirebote
Defensas de motor de serie
Sensor de presión de neumáticos
Parabrisas regulable en altura manualmente en dos posiciones
Caballote central






650DS
VERSIÓN X

EURO 5



Inyección Electrónica



imoto.cl



imoto.cl

www.imoto.cl

DUAL
Adventure



FICHA TÉCNICA

MOTOR

Motor de 1 cilindro	: 4 T, DOHC, 4 Valvulas
Cilindrada	: 652cc
Refrigeración	: Líquido
Relación compresión	: 11,5:1
Potencia máxima	: 49.6HP a 6750 rpm
Torque máximo	: 60 N.m a 5500 rpm
Sistema de Alimentación	: Inyección Electrónica Bosch
Sistema de arranque	: Eléctrico
Transmisión	: 5 velocidades
Transmisión final	: Cadena

CHASIS

Suspensión delantera	: Telescópica Invertida
Suspensión trasera	: Mono amortiguador
Freno Delantero ABS/Nizzin	: 2 Disco 298mm 4 pistones
Freno Trasero ABS/Nizzin	: 1 Disco 240mm 1 pistón
Neumático delantero	: Pirelli 110/80R19 M/C 59H
Neumático trasero	: Pireli 150/70R17 M/C 69V

DIMENSIONES

Largo total	: 2155mm
Ancho total	: 850mm
Altura total	: 1390mm
Peso en orden de marcha	: 290 kgs
Depósito de Combustible	: 18 lts



Sistema ABS
desconectable



Pantalla TFT Color



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

TAKASAKI

Kiddy 70cc

Cross
Infantil



FICHA TÉCNICA

MOTOR

Cilindrada	: 70cc
Motor	: 4 Tiempos 1 Cilindro
Refrigeración	: Aire
Caja de	: Semi-automática 4 cambios
Transmisión	: Cadena
Freno Delantero	: Tambor
Freno Trasero	: Tambor
Partida	: Eléctrica / Pedal

CHASIS

Estanque	: 3.5 litros
Combustible	: 93 octanos
Neumático Delantero	: 2.50-10
Neumático Trasero	: 2.50-10
Peso bruto Vehicular	: 90 Kgs.
Colores	: Azul, Verde, Rojo
Recomendación	: Recreación Infantil



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl



[imoto.cl](https://www.instagram.com/imoto.cl)



[imoto.cl](https://www.facebook.com/imoto.cl)

www.imoto.cl

TAKASAKI**YX140-1****Cross**
Recreación

imoto.cl

imoto.cl

www.imoto.cl

FICHA TÉCNICA**MOTOR**

Tipo de motor	Monocilindrico, SOHC, 2 válvulas, 4T
Cilindrada	140 cc
Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de refrigeración	Radiador de Aceite
Sistema de alimentación	Carburador
Sistema de arranque	Pedal
Sistema de transmisión	4 Velocidades
Transmisión final	Cadena

CHASIS

Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida
Suspensión trasera	Monoshock
Freno delantero	Disco hidraulico
Freno trasero	Disco hidraulico
Neumático delantero	70/100-17
Neumático trasero	90/100-14
Colores	: Verde / Naranja
Recomendación	: Recreación

DIMENSIONES

Largo/Ancho/Alto (mm)	1750 / 710 / 1080	Peso en orden de marcha	75 kg
Distancia entre ejes	1150 mm	Estanque para	4 Litros



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

TAKASAKI**YX140-2****Cross**
Recreación**FICHA TÉCNICA****MOTOR**

Tipo de motor	Monocilindrico, SOHC, 2 válvulas, 4T
Cilindrada	140 cc
Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de refrigeración	Radiador de Aceite
Sistema de alimentación	Carburador
Sistema de arranque	Eléctrico y Pedal
Sistema de transmisión	4 Velocidades
Transmisión final	Cadena

CHASIS


Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida
Suspensión trasera	Monoshock
Freno delantero	Disco hidraulico
Freno trasero	Disco hidraulico
Neumático delantero	70/100-17
Neumático trasero	90/100-14
Colores	: Verde / Naranja
Recomendación	: Recreación

DIMENSIONES

Largo/Ancho/Alto (mm)	1750 / 710 / 1080	Peso en orden de marcha	75 kg
Distancia entre ejes	1150 mm	Estanque para	4 Litros



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl



imoto.cl



imoto.cl

www.imoto.cl

TAKASAKI**HJ250H-5****ENDURO**
Recreación**MOTOR 2T**
LONCIN**FICHA TÉCNICA****MOTOR**


Cilindrada	: 224cc
Motor	: 2 Tiempos 1 Cilindro
Potencia	: 39 HP
Refrigeración	: Líquido
Caja de	: 6 cambios
Transmisión	: Cadena
Freno Delantero	: Disco
Freno Trasero	: Disco
Partida	: Eléctrica / Pedal

CHASIS

Estanque	: 11 litros
Combustible	: 93 octanos
Neumático Delantero	: 80/100-21
Neumático Trasero	: 110/80-18
Peso en seco	: 98 Kgs
Peso bruto Vehicular	: 143 Kgs.
Colores	: Naranja
Recomendación	: Recreación

**FRENOS DE DISCO**
BOBLE PISTÓN**FOCO DELANTERO LED****LUZ TRASERA LED**

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl



imoto.cl



imoto.cl

www.imoto.cl

TAKASAKI**TK250-H6****ENDURO**
Recreación**IMOTO** imoto.cl imoto.cl

www.imoto.cl

FICHA TÉCNICA**MOTOR**

Cilindrada	: 223cc
Motor 4 Tiempos	: 1 Cilindro 2 válvulas
Refrigeración	: Aire
Caja de	: 5 cambios
Transmisión	: Cadena
Freno Delantero	: Disco
Freno Trasero	: Disco
Partida	: Eléctrica / Pedal

CHASIS

Estanque	: 7 litros
Combustible	: 93 octanos
Neumático Delantero	: 80/100-21
Neumático Trasero	: 110/100-18
Peso en seco	: 115 Kgs
Peso bruto Vehicular	: 237 Kgs.
Colores	: Rojo
Recomendación	: Recreación



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

TAKASAKI**YX250****ENDURO**
Recreación**FICHA TÉCNICA****MOTOR**


Cilindrada	: 223cc
Motor 4 Tiempos	: 1 Cilindro
Refrigeración	: Aire
Caja de	: 5 cambios
Transmisión	: Cadena
Freno Delantero	: Disco
Freno Trasero	: Disco
Partida	: Eléctrica / Pedal

CHASIS

Estanque	: 6.3 litros
Combustible	: 93 octanos
Neumático Delantero	: 80/100-21
Neumático Trasero	: 110/90-18
Peso en seco	: 108 Kgs
Colores	: Naranja
Recomendación	: Recreación

**Partida Eléctrica****Tijas naranja en Aluminio CNC**

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl



imoto.cl



imoto.cl

www.imoto.cl

NUEVA

TK70ATV

TAKASAKI



IMOTO

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

NUEVA TK70ATV

TAKASAKI



Suspensión trasera
Monoshock



Motor confiable
y económico



MOTOR	
Tipo de motor	Monocilindrico, SOHC, 2 válvulas, 4 T
Cilindrada	72 cc
Tipo de embrague	Centrifugo
Sistema de refrigeración	Aire
Sistema de alimentación	Carburador
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	Automática
Transmisión final	Cadena
CHASIS	
Suspensión delantera	Independiente
Suspensión trasera	Monoshock
Freno delantero	Tambor
Freno trasero	Disco
Neumático delantero	145/70-6
Neumático trasero	145/70-6
DIMENSIONES	
Largo/Ancho/Alto (mm)	1110 / 670 / 780
Distancia entre ejes	770 mm
Peso en orden de marcha	70 kg
Depósito de combustible	3 Litros

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Motor de 72 cc
Tamaño compacto y facil de transportar
Sencilla de utilizar y divertida de conducir
Diseño de bajo mantenimiento
Arranque electrico
Defensa delantera
sistema de iluminación Full Led
Corta corriente de seguridad

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl



ATV125-9 MARS

TAKASAKI



Recreación Infantil

IMOTO

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

ATV125-9 MARS

TAKASAKI



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MOTOR	
Tipo de motor	Monocilindrico, sohc, dos válvulas, 4T.
Cilindrada	125cc
Tipo de embrague	Centrifugo
Sistema de refrigeración	Aire
Sistema de alimentación	Carburador
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	Automática + Reversa
Transmisión final	Cadena
CHASIS	
Suspensión delantera	Independiente
Suspensión trasera	Monoshock
Freno delantero	Tambor
Freno trasero	Disco
Neumático delantero	19x7-8
Neumático trasero	18x9.5-8
DIMENSIONES	
Largo/Ancho/Alto (mm)	1300/830/630
Distancia entre ejes	960
Peso en orden de marcha	95kg
Capacidad depósito de combustible	3 Litros

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Modelo recreacional
Cubre puños de fábrica
Corta corriente de seguridad
Arranque electrico
Defensa delantera metalica
Protector de manubrio
Colores negro azul, negro naranja, negro verde

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl



TAKASAKI

TK125-XATV

ATV
Recreación



FICHA TÉCNICA

MOTOR


Cilindrada	: 125cc
Motor	: Mono cilindro de 4 tiempos
Refrigeración	: Aire
caja de cambio	: Automática
Transmision final	: Cadena
Freno delantero	: Tambor
Freno trasero	: Disco
Partida	: Eléctrica

CHASIS

Neumatico del.	: 19x700-8
Neumatico trs.	: 18x9.50-8
Combustible	: Gasolina de 93 octanos
Estanque	: 3 Litros
Peso en Seco	: 90kg
Peso bruto Vehicular	: 120Kg
Color	: Naranja, Verde
Recomendación	: Recreación Infantil



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl



[imoto.cl](https://www.instagram.com/imoto.cl)



[imoto.cl](https://www.facebook.com/imoto.cl)

www.imoto.cl

TAKASAKI ATV150BULL



Partida Eléctrica



Luces LED



Frenos de Disco



IMOTO

imoto.cl

imoto.cl

www.imoto.cl



EXTRAS

- Silenciador deportivo
- Cubre puños de fabrica
- Foco neblinero led
- Llantas de aleación



TABLERO DIGITAL



FICHA TÉCNICA

MOTOR

Tipo de motor	Monocilindrico,SOHC, 2 válvulas,4T
Cilindrada	150 cc
Tipo de embrague	Semi Automatico, Centrifugo
Sistema de refrigeración	Aire / aceite
Sistema de alimentación	Carburador
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	3 cambios + Reversa
Transmisión final	Cadena

CHASIS

Suspensión delantera	Independiente
Suspensión trasera	Monoshock
Freno delantero	Disco hidraulico
Freno trasero	Disco hidraulico
Neumático delantero	19x7,0-8
Neumático trasero	18x9.5-8

DIMENSIONES

Largo/Ancho/Alto (mm)	1450/1040/910
Distancia entre ejes	1000
Peso en orden de marcha	132 kg
Depósito de combustible	2 Litros

PARRILLA DELANTERA Y TRASERA

CORTA CORRIENTE DE SEGURIDAD

LONCIN LX150ATV-3A

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ATV DE INICIACIÓN
DISEÑO ATRACTIVO
SENCILLO DE CONDUCIR
CAJA DE CAMBIOS F / N / R
PARRILLAS PARA CARGAS LIGERAS
PARACHOQUE DELANTERO
TABLERO DIGITAL



imoto.cl

imoto.cl

www.imoto.cl



ATV
Recreación

FICHA TÉCNICA

MOTOR

Tipo de motor 4 T	Monocilindrico, SOHC, 2 válvulas
Cilindrada	149,5 cc
Relación de compresión	9,5:1
Potencia máxima	8 HP a 7500 rpm
Torque máximo	8,3 N.m a 6000 rpm
Tipo de embrague	Centrifugo
Sistema de refrigeración	Aire
Sistema de alimentación	Carburador
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	Automática CVT + F/N/R
Transmisión final	Cadena

CHASIS

Suspensión delantera	Independiente
Suspensión trasera	Monoshock
Freno delantero	Tambor
Freno trasero	Disco
Neumático delantero	19x7-8
Neumático trasero	20x9.5-8

DIMENSIONES

Largo/Ancho/Alto (mm)	1670 / 1040 / 1050
Distancia entre ejes	1100 mm
Peso en orden de marcha	167 kg
Depósito de combustible	7,5 Litros



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

TAKASAKI

CK200AU-11A

ATV
Recreación



FICHA TÉCNICA

MOTOR


Cilindrada	: 177cc
Motor	: Mono cilindro de 4 tiempos
Refrigeración	: Aceite
caja de cambio	: Automática + Reversa
Transmision final	: Cadena
Freno delantero	: Disco
Freno trasero	: Disco
Partida	: Eléctrica y Pedal

CHASIS

Neumatico del.	: 21x7-10
Neumatico trs.	: 21x10-10
Combustible	: Gasolina de 93 octanos
Estanque	: 6.6 Litros
Peso en Seco	: 175kg
Peso bruto Vehicular	: 235Kg
Color	: Rojo
Recomendación	: Recreación



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl



[imoto.cl](https://www.instagram.com/imoto.cl)



[imoto.cl](https://www.facebook.com/imoto.cl)

www.imoto.cl

LONCIN

GA200

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ATV FUNCIONAL PRÁCTICO Y VERSÁTIL
TAMAÑO COMPACTO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR
CAJA DE CAMBIOS F/N/R
PARRILLAS PARA CARGAS LIGERAS
FRENO DE MANO Y REVERSA
TOMA CORRIENTE DE 12V
TABLERO LCD DIGITAL



imoto.cl

imoto.cl

www.imoto.cl



ATV
Recreación

FICHA TÉCNICA

MOTOR

Tipo de motor	4 T
Cilindrada	Monocilindrico, SOHC, 2 válvulas, 176 cc
Relación de compresión	9,7:1
Potencia máxima	12 HP a 8000 rpm
Torque máximo	13 N.m a 6000 rpm
Tipo de embrague	Centrifugo
Sistema de refrigeración	Aire
Sistema de alimentación	Carburador
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	Automática CVT + F/N/R
Transmisión final	Cadena

CHASIS

Suspensión delantera	Independiente 150 mm de recorrido
Suspensión trasera	Monoshock 150 mm de recorrido
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Disco
Neumático delantero	22x7-10
Neumático trasero	22x10-10

DIMENSIONES

Largo/Ancho/Alto (mm)	1820 / 1070 / 1115
Distancia entre ejes	1122 mm
Peso en orden de marcha	195 kg
Depósito de combustible	10 Litros



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

XWOLF230ATV

 **LONCIN**



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

XWOLF230ATV

LONCIN



Tablero LCD Digital



Luces LED



Llantas de Aleación de Aluminio



XWOLF230BLU

Versión con pintura especial

MOTOR	
Tipo de motor	Monocilindrico, SOHC, 2 válvulas, 4 T
Cilindrada	196,2cc
Relación de compresión	9,3:1
Potencia máxima	12,73 HP a 7500 rpm
Torque máximo	14,5 N.m a 5500 rpm
Tipo de embrague	Centrifugo
Sistema de refrigeración	Aire/Aceite
Sistema de alimentación	Carburador
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	Automática CVT + F/N/R
Transmisión final	Cadena
CHASIS	
Suspensión delantera	Amortiguador independiente
Suspensión trasera	Mono amortiguador
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Disco
Neumático delantero	22x7-10
Neumático trasero	22x10-10
DIMENSIONES	
Largo/Ancho/Alto (mm)	1800 / 1020 / 1050
Distancia entre ejes	1140 mm
Peso en orden de marcha	245 kg
Depósito de combustible	9 Litros



Nuevo motor de 4 tiempos refrigerado por aire/aceite, especialmente diseñado para uso en ATV. Fabricado para entregar gran torque y un suave manejo en todo tipo de terreno gracias a su transmisión CVT.

Ofrece una notable relación Peso/Potencia y excelente capacidad de tracción.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Nuevo motor de 196,2cc
- ATV funcional práctico y versátil
- Tamaño compacto y facil de transportar
- Caja de cambios F/ N / R
- Parrillas para cargas ligeras
- Freno de mano y reversa
- Toma corriente de 12v
- Tablero LCD Digital
- Iluminación FULL LED



TAKASAKI**CK250S-11****ATV**
Recreación**IMOTO** imoto.cl imoto.cl

www.imoto.cl

FICHA TÉCNICA
MOTOR

Cilindrada	: 229cc
Motor	: Mono cilindro de 4 tiempos
Refrigeración	: Líquido
Caja de cambio	: 4 velocidades + Reversa
Transmision final	: Cadena
Freno delantero	: Tambor
Freno trasero	: Disco
Partida	: Eléctrica

CHASIS

Neumatico del.	: 21x7-10
Neumatico trs.	: 21x10-10
Combustible	: Gasolina de 93 octanos
Estanque	: 4 Litros
Peso en Seco	: 198kg
Peso bruto Vehicular	: 278Kg
Color	: Rojo.Azul
Recomendación	: Recreación



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

LONCIN

GA300

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ATV UTILITARIO PRÁCTICO Y VERSÁTIL
MOTOR ENFRIADO POR LÍQUIDO
CAJA DE CAMBIOS L / H / N / R
TABLERO LCD DIGITAL
PARRILLAS PARA CARGAS LIGERAS
FRENO DE MANO Y REVERSA
TOMA CORRIENTE DE 12V Y PUERTO USB



imoto.cl

imoto.cl

www.imoto.cl



ATV
Recreación

FICHA TÉCNICA

MOTOR

Tipo de motor 4 T	Monocilindrico, SOHC, 2 válvulas
Cilindrada	271 cc
Relación de compresión	9,7:1
Potencia máxima	22,6 HP a 7000 rpm
Torque máximo	23 N.m a 5500 rpm
Tipo de embrague	Centrifugo
Sistema de refrigeración	Líquido
Sistema de alimentación	Carburador
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	Automática CVT + L / H / N / R.
Transmisión final	Cardán 2WD

CHASIS

Suspensión delantera	Independiente 170 mm de recorrido
Suspensión trasera	Monoshock 170 mm de recorrido
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Disco
Neumático delantero	22x7-10
Neumático trasero	22x10-10

DIMENSIONES

Largo/Ancho/Alto (mm)	1940 / 1095 / 1150
Distancia entre ejes	1210 mm
Peso en orden de marcha	245 kg
Depósito de combustible	14 Litros



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

LONCIN GA300PRO



Inyección Electrónica



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ATV UTILITARIO PRÁCTICO Y VERSÁTIL
MOTOR CON E.F.I BOSCH
ENFRIADO POR LÍQUIDO
CAJA DE CAMBIOS L / H / N / R
LLANTAS DE 12"
TABLERO LCD DIGITAL
TOMA CORRIENTE DE 12V Y PUERTO USB
PARRILLA PARA 25 KG / TRASERA 40 KG
CAPACIDAD DE TIRO 200KG
CONECTOR ELÉCTRICO PARA CARRO
DE ARRASTRE



imoto.cl

imoto.cl

www.imoto.cl

ATV
Utilitario



FICHA TÉCNICA

MOTOR

Tipo de motor 4T	Monocilindrico, SOHC de 2 válvulas
Cilindrada	271 cc
Relación de compresión	9,7:1
Potencia máxima	22,6 HP a 7000 rpm
Torque máximo	23 N.m a 5500 rpm
Tipo de embrague	Centrifugo
Sistema de refrigeración	Líquido
Sistema de alimentación	Inyección electronica BOSCH
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	Automática CVT + L / H / N / R.
Transmisión final	Cardán 2WD

CHASIS

Suspensión delantera	Independiente 167 mm de recorrido
Suspensión trasera	Monoshock 163 mm de recorrido
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Disco
Neumático delantero	24x8-12
Neumático trasero	24x10-12

DIMENSIONES

Largo/Ancho/Alto (mm)	1940 / 1095 / 1150
Distancia entre ejes	1210 mm
Peso en orden de marcha	245 kg
Depósito de combustible	14 Litros



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

LONCIN XWOLF700L



Inyección Electrónica



TRACCIÓN 2WD/4WD
WINCHE PARA 3000 LBS
TIRO DE 800 KG

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DIRECCIÓN ASISTIDA ELECTRÓNICAMENTE (EPS)
TRACCIÓN 2WD/4WD MAS BLOQUEO DE DIFERENCIAL
TABLERO DIGITAL MULTIFUNCIONAL Y LUCES FULL LED
TOMA CORRIENTE DE 12V Y DOBLE PUERTO USB
CUBRE MOTOR Y CUBRE MANOS DE SERIE
CAPACIDAD CARGA PARRILLA DEL 45 KG / TRAS 34 KG
CONECTOR ELÉCTRICO PARA CARRO DE ARRASTRE



imoto.cl

imoto.cl

www.imoto.cl



ATV
Multipropósito

COLORES



FICHA TÉCNICA

MOTOR

Tipo de motor 4T	Monocilindrico, SOHC de 4 válvulas
Cilindrada	686 cc
Relación de compresión	9,7:1
Potencia máxima	46,9 HP a 5500 rpm
Torque máximo	66 N.m a 4500 rpm
Tipo de embrague	Centrifugo
Sistema de refrigeración	Líquido
Sistema de alimentación	Inyección electronica BOSCH
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	Automática CVT + P / R / N / H / L
Transmisión final	Cardán 2WD/4WD

CHASIS

Suspensión delantera	Independiente 190 mm de recorrido
Suspensión trasera	Independiente 230 mm de recorrido
Freno delantero	Disco de Ø 210 mm
Freno trasero	Disco de Ø 210 mm
Neumático delantero	25x8-12
Neumático trasero	25x10-12

DIMENSIONES

Largo/Ancho/Alto (mm)	2220 / 1180 / 1350
Distancia entre ejes	1480 mm
Peso en orden de marcha	385 kg
Depósito de combustible	25 Litros



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl