




**Гнучкі кабелі керування  
кабель живлення двигуна 2YSLCY-J 0,6/1 кВ (EMC-типу) з подвійним екраном, прозорий**



**Технічні характеристики**

Стандарти	відповідно до DIN VDE 0250
Матеріал провідника	мідь, чиста
Стандарт провідника	відповідно до DIN VDE 0295
Клас гнучкості	5 клас
Маркування жил	кольори згідно DIN VDE 0293
Зовнішня оболонка	ПВХ суміш YM2
Колір зовнішньої оболонки	прозорий
Температура мін., рухомо	-5 °C
Температура макс., рухомо	+70 °C
Температура мін., стаціонарно	-40 °C
Температура макс., стаціонарно	+70 °C
Номинальна напруга U <sub>0</sub> /U	600/1000 V
Випробувальна напруга	4000 V
Опір ізоляції	200 ум. МΩ x км
Радіус вигину	15 x кабель Ø
Відповідає вимогам RoHS	так
Екранування	пластикові фольга, ламінована алюмінієм, обплетення з мідного луженого дроту

**Опис**

Цей з'єднувальний кабель і кабель живлення призначений для підключення обладнання з частотним регулюванням, зокрема у випадках середніх механічних навантажень. Застосовується у стаціонарних установках або при примусовому переміщенні в сухому, вологому або мокрому середовищі, однак не рекомендований для зовнішнього використання. Особливо добре підходить для підключення промислових насосів, вентиляторів, конвеєрних стрічок і систем кондиціонування повітря. Завдяки якісному екрануванню кабель забезпечує стабільну роботу частотних перетворювачів і знижує рівень електромагнітних завад. Це сприяє електромагнітній сумісності як окремих пристроїв, так і всієї установки в цілому.

**Примітка**

кабель живлення двигуна з подвійним прозорим екраном

**Таблиця продуктів**

Артикул	Позначення	Вага близько [кг]	Вага міді [кг]	Зовнішній діаметр близько [мм]	Колір зовнішньої оболонки
00109001	2YSLCY-J 0,6/1кВ 4 x 1,5 Трансп.	217,00	95,00	10,40	прозорий
00109002	2YSLCY-J 0,6/1кВ 4 x 2,5 Трансп.	242,00	150,00	12,10	прозорий
00109003	2YSLCY-J 0,6/1кВ 4 x 4 Трансп.	330,00	235,00	14,50	прозорий
00109004	2YSLCY-J 0,6/1кВ 4 x 6 Трансп.	425,00	320,00	16,40	прозорий



номер продукту	назва продукту	Вага близько [кг]	Вага міді [кг]	Зовнішній діаметр близько [мм]	Колір зовнішньої оболонки
00109005	2YSLCY-J 0,6/1кВ 4 x 10 Трансп.	635.00	533,00	19,30	прозорий
00109006	2YSLCY-J 0,6/1кВ 4 x 16 Трансп.	917.00	789,00	21,90	прозорий
00109007	2YSLCY-J 0,6/1кВ 4 x 25 Трансп.	1328.00	1236,00	26,60	прозорий
00109008	2YSLCY-J 0,6/1кВ 4 x 35 Трансп.	1785.00	1662,00	29,90	прозорий
00109009	2YSLCY-J 0,6/1кВ 4 x 50 Трансп.	2417.00	2345,00	35,00	прозорий
00109010	2YSLCY-J 0,6/1кВ 4 x 70 Трансп.	3298.00	3196,00	39,40	прозорий
00109011	2YSLCY-J 0,6/1кВ 4 x 95 Трансп.	4600,00	4316,00	46,00	прозорий
00109012	2YSLCY-J 0,6/1кВ 4 x 120 Трансп.	6600,00	5435,00	51,90	прозорий
00109013	2YSLCY-J 0,6/1кВ 4 x 150 Трансп.	6418.00	6394,00	57,50	прозорий
00109014	2YSLCY-J 0,6/1кВ 4 x 185 Трансп.	7714.00	7639,00	61,10	прозорий
00109016	2YSLCY-J 0,6/1кВ 4 x 240 Трансп.	12150,00	10013,00	69,00	прозорий
00109024	2YSLCY-J 0,6/1кВ 3x6 + 3G1,0 transp	376.00	298,00	15,00	прозорий
00109026	2YSLCY-J 0,6/1кВ 3 x 10 + 3 x 1,5 пересадки	538.00	491,00	18,40	прозорий
00109030	2YSLCY-J 0,6/1кВ 3 x 25 + 3 G 4 transp	1138,00	1138,00	25,30	прозорий