




LED-ESUS-10

■ BARCODE	8031414927845
■ DESCRIZIONE	Proiettore in alluminio pressofuso
■ DESCRIPTION	Diecast aluminum flood lamp
■ FAMIGLIA	ESUS
☰ CATEGORIA	DA ESTERNO
☰ CATEGORY	OUTDOOR
🔍 TIPOLOGIA	PROIETTORE
🔍 TIPOLOGY	FLOOD LAMP
💡 sorgente	LED SMD
💡 Light_source	SMD LED
💡 LAMPADINA INCLUSA/NON INCLUSA	led integrato
💡 BULD INCLUDED/ NOT INCLUDED	built-in led
💡 Lumen nominali	890 Lm
💡 Lumen reali	1000 Lm
⚡ Watt nominali	10W
🕒 Kwh/1000h	10.00
🔌 SWITCH-CCT_ITA	3 CCT dimmer (interruttore sulla base)
🔌 SWITCH-CCT_ENG	CCT SWITCH DIMMER (ON THE BASE)
🌡️ KELVIN	3000K 4000K 6500K
🌿 CRI	CRI80
💡 BEAM-ANGLE	110°
🏠 ENERGY-CLASS	F
🔌 EPREL-NUMBER	2167612
🔌 LED-MODULE	M-ESUS-10CCT-SW
🔌 N° MODULI	1
🔌 CATEGORIA_EPREL	PRODOTTO CONTENITORE
🔌 EPREL-CATEGORY	CONTAINING PRODUCT
🔌 SDCM	SDCM <5
🔌 CLASSE ISOLAMENTO	1
💧 IP-DEGREE	IP65
➡ IK-DEGREE	IK08
⚡ Volt	220/240V



 Hertz	56/60 Hz
 LIFETIME	25000 h
 POWER-FACTOR	PF>0.9
 MaterialeStruttura	Alluminio
 StructureMaterial	Aluminum
 MaterialeDiffusore	LENTE IN POLICARBONATO
 DiffuserMaterial	PC LENS
 colore	Argento
 Colour	Silver
 ColoreDiffusore	
 DiffuserColour	
 InfoDriverITA	Driver Lineare con cavo in gomma
 DriverinfoENG	Linear driver with rubber cable
 Hz	
 BATTERY-Amh	
 Life/H	
 Power-Wh	
 H-CHARGE	
 Garanzia	3 Anni
 Warranty	3 years
 Tipologia-Scatola	Scatola_Avana_monocromatica
 PackagingTipology	avana-box-monochrome
 singlePackagingHeight	113 mm
 SinglePackagingwhidt	151 mm
 SinglePackagindepth	26 mm
 PiecesPackaging	1PZ
 InnerBoxHeight	
 InnerBoxDepth	
 InnerBoxWeight	
 MasterBoxHeight	313 mm
 MasterBoxWidth	300 mm
 MasterBoxdepth	232 mm
 RemoteControl_ITA	
 RemoteControl_ENG	
 Dedicated_App	
 DettagliProdottiAggiuntivo	Cavo in gomma da 200 mm 3*1.0 mm, PG7'-20°C~+40°C
 dettaglio aggiuntivo eng	200mm Rubber Cable 3*1.0 mm, PG7'-20°C~+40°C