




I-DRIVER-100-24

Output 24V 4.1A 100W Input 176 ~ 264VAC 250 ~ 360VDC

Output 24V 4.1A 100W Input 176 ~ 264VAC 250 ~ 360VDC

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414897803
Codice intero - Internal code	I-DRIVER-100-24
Tipologia Tipology	TRASFORMATORI DRIVER
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	N/A
Lumen	N/A
Potenza - Watt	N/A
Temperatura colore - Color temperature	N/A
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	N/A
Angolo fascio di luce - Beam angle	N/A
Classe isolamento - Insulation class	N/A
Grado IP - IP degree	N/A
Grado IK - IK degree	N/A
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	50/60 Hz
On/Off	N/A
Vita del LED - LED Lifetime	N/A
Foro per incasso - Recessed Hole	Nessun foro NO Hole
Power factor - PF	PF 0.90
Kwh/1000h	N/A
UGR	N/A
Tasto CCT CCT switch	N/A N/A

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	N/A
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	N/A
Categoria Eprel - Eprel category	N/A N/A
Moduli LED installati - Led module built-in	N/A
Classe energetica - Energy class	N/A
SDCM	N/A

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	Metallo Metals
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	N/A N/A
Colore Colour	Silver Silver
Colore diffusore Diffuser colour	N/A N/A
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	N/A
Misure prodotto - item size	18,8 x 5,3 x 2,3 cm

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	Scatola-avana-monocromatica brown-Box-whit-monocromatic
Altezza confezione - Packaging Height	2,5cm
Larghezza confezione - Packaging width	19cm
Profondità confezione - Packaging depth	5,5cm
Peso confezione - Packaging weight	230gr
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1 pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	31cm
Larghezza master box - Master-box width	40,5cm
Profondità master box - Master-box depth	30cm
Peso master box - Master-box weight	23,4kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	100PZ

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	N/A N/A
Nomenclatura doganale - Hs code	94059190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	N/A N/A
Brand driver	INTEC
Input Volt	220/240V
Hz	50/60 Hz
Output Vdc	176-370 Vdc
Output Adc	2,5A
PF	PF 0,90
Power W	60 W

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Lampadine inclusa	NON INCLUSA
Included bulbs	NOT INCLUDED

INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO MOTION SENSOR INFORMATION

Sensore di movimento	N/A
Motion sensor info	N/A

INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE TWILIGHT SENSOR INFORMATION

Sensore crepuscolare	N/A
Twilight sensor	N/A

INFORMAZIONI SENSORE 3 SENSORE 3 INFORMATION

Sensore aggiuntivo	N/A
Additional sensor	N/A

INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A