Подовжувач кабелю термопари THL тип JX LiY (St) Y

Кабель для підключення термоелементів до вимірювальної електроніки

Специфікація/стандарт:	DIN IEC 584
Провідник:	Fe/CuNi (type JX)
Ізоляція:	ПВХ (PVC)
Екранування:	алюмінієва фольга з пластиковим покриттям + мідна дренажна жила
Дренажна жила:	так
Зовнішня оболонка:	ПВХ (PVC)
Колір ізоляції/оболонки:	чорний (+)- білий (-)/чорний
Не поширює горіння:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Робоча температура:	-25 - +200 °C
Температурний діапазон, фіксовано:	-5 - +70 °C
Температурний діапазон, рухомо:	0 - 70 °C

Представлена тут інформація про продукт лише для технічного розрахунку. Вона підлягає технічному прогресу та змінам і жодним чином не представляє фінальний продукт, що відвантажується. Зовнішній діаметр наведено приблизно.

THL type JX LiY(St)Y

part no.	part name	Ø [mm]	G [kg]
070386	LiY(St)Y 02X1.5 Fe/CuNi WH/BK кольори згідно з IEC, тип J	7.5	76

Ø	outer diameter approx.
G	net weight per 1000

Компенсаційний кабель AGL тип KCA Li2G2G

Кабель для підключення термоелементів до вимірювальної електроніки

Специфікація/стандарт:	DIN IEC 584
Провідник:	Ni/CrNi
Ізоляція:	силіконова гума
Зовнішня оболонка:	силіконова гума
Колір ізоляції/оболонки:	зелений (+)-білий (-)/зелений
Не поширює горіння:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Робоча температура:	0 - 150 °C
Температурний діапазон, фіксовано:	-60 - +180 °C
Температурний діапазон, рухомо:	-5 - +180 °C
Клас:	2 (+/- 2,5 °C)

Представлена тут інформація про продукт лише для технічного розрахунку. Вона підлягає технічному прогресу та змінам і жодним чином не представляє фінальний продукт, що відвантажується. Зовнішній діаметр наведено приблизно.

AGL type KCA Li2G2G

part no.	part name	Ø [mm]	G [kg]
070357	Li2G2G 02X1.5 NiCr/Ni WH/GN кольори згідно з IEC, тип K	7	76
071019	Li2G2G 04X1.5 NiCr/Ni WH/GN кольори згідно з IEC, тип K	8.6	152

Ø	Зовнішній діаметр прибл.
G	Вага нетто, кг

Компенсаційний кабель AGL тип KCA LiY(St)Y

Кабель для підключення термоелементів до вимірювальної електроніки

Специфікація/стандарт:	DIN IEC 584
Провідник:	Ni/CrNi
Ізоляція:	силіконова гума
Екранування:	алюмінієва фольга з пластиковим покриттям + мідна дренажна жила
Зовнішня оболонка:	силіконова гума
Колір ізоляції/оболонки:	білий (-)/зелений (+)/зелений
Не поширює горіння:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Робоча температура:	0 - 150 °C
Температурний діапазон, фіксовано:	-5 - +70 °C
Температурний діапазон, рухомо:	0 - 70 °C
Клас:	2 (+/- 2,5 °C)

Представлена тут інформація про продукт лише для технічного розрахунку. Вона підлягає технічному прогресу та змінам і жодним чином не представляє фінальний продукт, що відвантажується. Зовнішній діаметр наведено приблизно.

AGL type KCA LiY(St)Y

Тестова напруга: 1 кВ

part no.	part name	Ø [mm]	G [kg]
070886	LiY(St)Y 02X1.5 NiCr/Ni WH/GN кольори згідно з IEC, тип K	7.3	76

Ø	Зовнішній діаметр прибл.
G	Вага нетто, кг

Компенсаційний кабель Li7YC7Y

Кабель для підключення термоелементів до вимірювальної електроніки

Провідник:	див. таблицю нище, клас 5 = гнучкий
Ізоляція:	ETFE
Внутрішня оболонка:	силіконова гума
Екранування:	плетіння з лужених мідних дротів, покриття ≥70%
Зовнішня оболонка:	ETFE
Температурний діапазон:	-90 - +155 °C

Представлена тут інформація про продукт лише для технічного розрахунку. Вона підлягає технічному прогресу та змінам і жодним чином не представляє фінальний продукт, що відвантажується. Зовнішній діаметр наведено приблизно.

Compensation cables Li7YC7Y NICR/NI + FE/CUNI

Тестова напруга: 0.5 кВ

part no.	part name	Wi [mm]	Wm [mm]	Ø [mm]	Cu	G [kg]
070812	Li7YC7Y 01X2X0.75 SoNiCr/SoNi WH/GN кольори згідно з IEC,тип K	0.25	0.4	6.4	27	110
070476	Li7YC7Y 02X2X0.75 SoNiCr/SoNi WH/GN кольори згідно з IEC,тип K	0.25	0.4	7.3	35	130
070820	Li7YC7Y 01X2X0.75 Fe/CuNi RD/BU кольори згідно з DIN, тип L	0.25	0.4	6.4	27	110
070477	Li7YC7Y 02X2X0.75 Fe/CuNi RD/BU кольори згідно з DIN, тип L	0.25	0.4	7.1	35	130

Wi	Товщина стінки ізоляції
Wm	Товщина стінки оболонки
Ø	Зовнішній діаметр прибл.
Cu	Вага міді, кг/км
G	Вага нетто на 1000, кг/км

Компенсаційний кабель AGL тип RCB/SCB LI2G2G

Кабель для підключення термоелементів до вимірювальної електроніки

Специфікація/Стандарт:	DIN IEC 584
Провідник:	PtRh10/Pt тонкожильний
Ізоляція:	силіконова гума
Тип скрутки:	pair
Зовнішня оболонка:	силіконова гума
Колір зовнішньої оболонки:	помаранчевий
Колір ізоляції/оболонки:	помаранчевий (+)/білий (-)/помаранчевий
Не поширює горіння:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Робоча температура:	0 - +200 °C
Температурний діапазон, фіксовано:	-60 - +180 °C
Температурний діапазон, рухомо:	-5 - +180 °C
Клас:	2 (+/- 2,5 °C)
Зовнішній діаметр:	прибл. 7,10 мм

Представлена тут інформація про продукт лише для технічного розрахунку. Вона підлягає технічному прогресу та змінам і жодним чином не представляє фінальний продукт, що відвантажується. Зовнішній діаметр наведено приблизно.

AGL Type RCB/SCB LI2G2G

Тестова напруга: 0.5 кВ

part no.	part name	Ø [mm]	G [kg]
070622	Compensation cable Li2G2G 02X1.5 PtRh10/Pt WH/OG colour code acc. to IEC, type RCB/SCB	7.1	76

Ø	Зовнішній діаметр прибл.
G	Вага нетто на 1000, кг/км