



## LED-CANDLE-PL5

Collezione in alluminio disponibile nella versione bronzo con diffusori in ACRILICO e luce biemissione. Disponibile anche con cavi in acciaio regolabili per giocare con le posizioni di ogni elemento.

Aluminum collection available in bronze version with ACRYLIC diffusers and biemissione light. Also available with adjustable steel cables to play with the positions of each element.

### DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414869312
Codice intero - Internal code	LED-CANDLE-PL5
Tipologia Tipology	PLAFONIERE CEILING LIGHT
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD LED SMD
Lumen	3600lm
Potenza - Watt	35w
Temperatura colore - Color temperature	4000k
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	80
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	II
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	1
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	50/60Hz
On/Off	12500-ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000H
Foro per incasso - Recessed Hole	N/A N/A
Power factor - PF	PF0.90
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	N/A N/A

### DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-CANDLE-6-CL/M-CANDLE-UP-2-CL
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1096286/1096274
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	5+5
Classe energetica - Energy class	G
SDCM	4

### ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	FERRO IRON
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	ACRILICO ACRYLIC
Colore Colour	BRONZO BRONZE
Colore diffusore Diffuser colour	BIANCO WHITE
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	RAL
Misure prodotto - Size item	400X20X4 CM.

### INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	SCATOLA_a_COLORI COLOR-BOX
Altezza confezione - Packaging Height	31cm
Larghezza confezione - Packaging width	25,5cm
Profondità confezione - Packaging depth	12,5cm
Peso confezione - Packaging weight	1,9
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	27cm
Larghezza master box - Master-box width	32,5cm
Profondità master box - Master-box depth	27cm
Peso master box - Master-box weight	4,3kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	2pz

### GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3ANNI 3YEARS
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

**INFORMAZIONI DRIVER** DRIVER INFORMATIONS

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INCLUSO <i>INCLUDED</i>
Brand driver	EAGLE CRISE:ECPO24C0700LSL
Input Volt	220/240V
Hz	50/60Hz
Output Vdc	20,5-34,5Vdc
Output Adc	700mA
PF	PF0,90
Power W	24,2W

**INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA** EMERGENCY DRIVER INFORMATIONS

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

**INFORMAZIONI SU BATTERIE** BATTERY INFORMATIONS

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

**INFORMAZIONI SU ACCESSORI** ACCESSORIES INFORMATIONS

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE** ADDITIONALS INFORMATIONS

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A