



LED-CONDOR-VDE

Plafoniera ventilatore

Ceiling lamp with fan.

DETTAGLI TECNICI TECHNICHAL DETAILS

Codice EAN	8031414945092
Codice intero - Internal code	LED-CONDOR-VDE
Tipologia Tipolgy	DA INTERNO IN-DOOR
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED-SMD LED-SMD
Lumen	4050lm
Potenza - Watt	
Temperatura colore - Color temperature	3000K 4000K 6500OK
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	CRI 80
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	2
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	N/A
Dimmerabilità - Dimmer	SI / YES
Volt	220/240V
Hertz	50/60Hz
On/Off	15000h
Vita del LED - LED Lifetime	20000h
Foro per incasso - Recessed Hole	
Power factor - PF	
Kwh/1000h	45Kwh Led
UGR	<6
Tasto CCT CCT switch	SI 3CCT+RGB+RAIMBOW LIGHT YES 3CCT+RGB+RAIMBOW LIGHT

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-CONDOR-35CCT-FE
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	2398369
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	1
Classe energetica - Energy class	F
SDCM	

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	POLICARBONATO POLYCARBONATE
Peso del prodotto - Weight of product	3,35KG
Materiale diffusore Diffuser material	ACRILICO ACRILYC
Colore Colour	VERDE GREEN
Colore diffusore Diffuser colour	BIANCO WIHITE
Cavo regolabile Adjustable cable	
Colore RAL - RAL colour	
Misure prodotto - Size item	Ø49/Ø106cm X H 24cm

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATIONS

Tipologia di confezione Packaging tipology	SCATOLA A COLORI COLOR-BOX
Altezza confezione - Packaging Height	54cm
Larghezza confezione - Packaging width	62cm
Profondità confezione - Packaging depth	17.5cm
Peso confezione - Packaging weight	5kg
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	
Larghezza confezione singola - Inner-box width	
Profondità confezione singola - Inner-box depth	
Peso confezione singola - Inner-box weight	5kg
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	
Altezza master box - Master-box height	55cm
Larghezza master box - Master-box width	63cm
Profondità master box - Master-box depth	36cm
Peso master box - Master-box weight	10,2kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	2pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3 ANNI 3YEARS
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER
DRIVER INFORMATIONS

Informazioni driver Driver info	
Brand driver	LED POwER SwUPPLY MODEL: B242
Input Volt	220/240v
Hz	50/60Hz
Output Vdc	FAN 24V RGB 5V
Output Adc	166mA
PF	
Power W	45

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA
EMERGENCY DRIVER INFORMATIONS

INFO DRIVER EMERGENZA
Input V
Hz
Output-Vdc
Output-A
PF
Power watt

INFORMAZIONI SU BATTERIE
BATTERY INFORMATIONS

Brand batterie - Battery Brand
Info batterie - Battery info
Volt batterie - battery volt
mAh batterie - battery mAh
Life hours
PF
Wh
Ore di ricarica - charging hours

INFORMAZIONI SU VENTILATORE
FAN LIGHT INFORMATIONS

MOTORE - FAN - ENGINE	DC/25w
AIRFLOW	7560m³ /h
BECIBEL (DB)	45dB
RPM	6velocità / 6 speed

INFORMAZIONI SU SENSORI
SENSOR INFORMATIONS

SENSORE MOVIMENTO
MOTION SENSOR

SENSORE CREPUSCOLARE
TWILIGHT SENSOR

SENSORE AGGIUNTIVO
ADDITIONAL SENSOR

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
ADDITIONALS INFORMATIONS

Dettagli aggiuntivi del prodotto	REGOLAZIONE VELOCITà VENTOLE, IMPOSTAZIONI TIMER, REGOLAZIONE INTENSITà LUCE, REGOLAZIONE KELVIN, REVERSE SISTEMESTATE/INVERNO
More product details	FAN ADJUSTMENT, TIMER SETTINGS, INTEGRATED LIGHT ADJUSTMENT, KELVIN ADJUSTMENT, REVERSE SYSTEM SUMMER/ wINTER

ACCESSORI INCLUSI
NCLUDED ACCESSORIES

Accessori inclusi
Included accessories

INFORMAZIONI SU ACCESSORI
ACCESSORIES INFORMATIONS

	SI / RF 2,4G
Radiocomando Remote control	YES / RF 2.4G

App dedicata - App dedicated

INFORMAZIONI SU LAMPADINE
BULBS INFORMATIONS

	Lampadina non inclusa
Lampadine incluse Included bulbs	Light buld not included

INFORMAZIONI PANNELLI SOLARI
SOLAR PANEL INFORMATIONS

Dettagli aggiuntivi del prodotto

More product details