

Ref CEV50121
Cordon spiralé 5 G 2.5 mm²
Gaine PUR Noire
Longueur de travail : 5 mètres
Diamètre du câble : 10.6mm ± 0.30mm
Cable diameter
Diamètre sur spires : 42mm ± 4mm
Coil diameter

Sortie A
End A

: Radiale 200mm coupe nette
200mm radial net cut
Sortie B
End B

: Radiale 200mm coupe nette
200mm radial net cut
Repérage
Colour code

: Bleu-Marron-Noir-Rouge-Vert/Jaune

Blue-Brown-Black-Red-Green/Yellow
Gaine extérieure
Outer sheath

: PUR Noire brillante VDE0285-525-2-1

Résistance aux huiles selon VDE0472 Part803/B

PUR Black bright VDE0285-525-2-1
Oil resistant according to VDE0472 Part803/B
Caractéristiques techniques (Technical data) :
Température de service
Temperature range

: -10°C → +70°C

Tension nominale
Working voltage

: 300/500 Volts

Tension d'essai
Test voltage

: 2000 Volts

Країна виробництва: ФРАНЦІЯ
ТОВ «МАРДАЛЬ СІСТЕМЗ»

ЄДРПОУ 42858230

Юридична адреса: 02068, Київ,
вул. Ревуцького, буд. 29, кв. 19

P/p UA213007110000026009052679355
в Печерській філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 300711
ІПН 428582326518

Директор: Валерій Мардаль

Тел.: +38 098 466 99 29

E-mail: welcome@mardalcables.com

Web: <https://mardalcables.com>