Stationaire hijswerktuigen	VGM voorschrift **VGM 240.2**

Proceseigenaar Principal Safety & Occ. Hygiëne	**Documentbeheerder** Afd. Management Systemen
Risicoclassificatie: gemiddeld	**SAP-DMS Review:** 3 jaar
Aard van de laatste wijziging: Andere lay-out met vermelding van Technische VGM voorschriften	

1. Uitgangspunten a. Het is verboden om hijswerk te verrichten boven personen of boven ruimtes waar zich personen bevinden; b. Eigenaar stationaire hijswerktuigen geeft toestemming tot gebruik; c. Er mogen geen personen mee vervoerd worden; **d. Er dient voor gebruik een functionele test gedaan te worden wanneer er een <u>last gehesen wordt van > 5 ton (Bokkraan S920)</u>. Deze wordt vastgelegd op formulier BF-9053-F012-Vei.**	A
2. Risico-analyse, training & certificaten a. Er dient een taakprocedure of risicoanalyse aanwezig te zijn van de hijswerktuigen in relatie met de werkzaamheden; **b. De operator heeft minimaal het certificaat aanslaan / verplaatsen lasten.**	A
3. Stationaire hijswerktuigen (bok- en halkranen) a. Voorzien van geldig keuringsbewijs (< 1 jaar oud); b. Voor gebruik dient de operator: ○ een visuele inspectie uit te voeren van de kraan; ○ de kraanbaan te controleren op blokkades; ○ de bedieningsknoppen en de noodstop te testen op juiste werking; **c. De maximale belasting van het mobiel hijswerktuig dient aan beide zijde van het werktuig duidelijk aangebracht te zijn, zodat het van afstand zichtbaar is;** d. Aanslaghaken dienen in overeenstemming te zijn met de capaciteit van het hijswerktuig en voorzien te zijn van een veiligheidslip; e. De last moet goed bevestigd en uitgebalanceerd hangen gedurende de gehele hijsoperatie; f. De operator mag als hij een last heeft aangeslagen: ○ zijn controle positie niet verlaten; ○ zijn mobiele telefoon niet gebruiken; g. Er mogen zich geen personen onder de last bevinden; h. Indien de last niet steeds door de operator gezien of gevolgd kan worden, dan is het gebruik van een hijsbegeleider en een communicatiemiddel (portofoon) verplicht; i. **Hijsactiviteiten buiten dienen altijd gestopt te worden bij windkracht 6 of hoger en bij windsnelheden > 38 km/uur;** j. **Wanneer iemand aan de kraanbaan werkt, dan moeten er maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat de kraan binnen 6 meter van de werknemer komt.**	A A A
4. Hijsgereedschap a. Dient voorzien te zijn van een niet te verwijderen label met daarop vermeld: de naam van de fabrikant, de maximale werklast (WLL), uniek identificatienummer en keuringsdatum niet ouder dan 12 maanden. Keuringsrapporten dienen aanwezig te zijn binnen Nyrstar. **Nyrstar Budel maakt gebruik van een combinatie van keuringsaanduidingen nl.:** ○ **Een keursticker in de kleur van het keurjaar volgens IMO;** ○ **Een Tie wrap in de kleur van het keurjaar volgens IMO;** ○ **Verf in de kleur van het keurjaar volgens IMO;** b. Dient voor gebruik geïnspecteerd te worden door de operator. Gereedschap dat niet voldoet aan 4a of beschadigd is dient direct gemarkeerd te worden en verwijderd van de werklocatie; c. Dient geschikt te zijn voor de betreffende werkzaamheden; d. De eigenaar van het hijs- of hefgereedschap dient er zorg voor te dragen dat het hijsgereedschap tijdens opslag en gebruik veilig blijft; e. Er mag alleen gehesen worden aan de door de fabrikant/leverancier opgegeven hijspunten.	A*
AFWIJKEN VAN EEN VGM VOORSCHRIFT MAG ALLEEN WANNEER DE NOODZAAK IS AANGETOOND, DIT VASTGELEGD IS IN EEN TAAK RISICO ANALYSE, DIE GOEDGEKEURD IS DOOR DE SHEQ AFDELING	
A: Aanvullende eisen Nyrstar t.o.v. ARBO Wetgeving / Stand der Techniek (*Site aanvulling op de corporate standard).	