

Gezien en akkoord bevonden door:

Manager Maintenance & Engineering/ J. Kouw

Production Manager / J. Kouw

Hoofd Centrale Ondersteuningsgroep/ G. Janssen

Aard van de laatste wijziging: complete revisie + nieuwe lay out.**Autorisatie door Procesverantwoordelijke**
Manager Human Resources & General Affairs
C. Heijmann**Documentbeheerder**
Hoofd Veiligheid
H. van den Elsen

VOORSCHRIFT

WERKZAAMHEDEN AAN EN IN DE NABIJHEID VAN SPOORLIJNEN

1 INLEIDING

Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan spoorlijnen is een werkvergunning vereist omdat er bijzondere risico's ontstaan voor de rangeerder bij het rangeren van treinen. Hierbij dient rekening te worden met het zogenoemde profiel van vrije ruimte.

2 VOORSCHRIFTEN

- Bij werkzaamheden aan het spoor dient altijd een planning opgezet te worden, zodat aan en afvoer van ertsconcentraat en producten gewaarborgd blijven.
- Binnen het profiel van vrije ruimte, dit is binnen 2,50 meter uit het hart van het spoor, mogen zich geen bouwwerken, constructies of obstakels bevinden. Voor het plaatsen van een gebouw, keet, installatie, steiger en dergelijke in de directe omgeving van sporen moet toestemming worden verleend door de chef Intern Transport.
- Bij werkzaamheden binnen 2,50 meter uit het hart van het spoor en binnen het vrije ruimte profiel dient de chef Intern Transport toestemming te verlenen. Bovendien dient er bij te verwachten treinactiviteiten een Spoorwacht aangewezen te worden. Een Spoorwacht is een functionaris die in opdracht van de Vergunningverlener wordt belast met het bewaken van de werkzaamheden in en op de nabijheid van sporen. De naam van de spoorwacht dient op de werkvergunning vermeldt te worden. De Spoorwacht dient: - de nodige instructies te ontvangen van de afdeling waar de werkzaamheden plaats vinden zoals
alarmeringen, vluchtwegen, verzamelplaatsen, rangeerbewegingen, treinenloop en dergelijke. In de directe nabijheid van fabrieksinstallaties dient de spoorwacht ook de veiligheidsfilm van aangrenzende afdelingen te bekijken.
- bij graafwerkzaamheden het werk onmiddellijk te stoppen wanneer gevaar dreigt te ontstaan en meldt dit aan de Toezichthouder
- Minimale diepte van leidingen binnen Profiel van Vrije Ruimte is 700 mm;
- Leidingen binnen de Profiel van Vrije Ruimte dienen in een beschermhuis te liggen;