




LED-LIEVE-AP-BCO

Elegante Collezione con struttura in alluminio ad elementi circolari multilivello interconnessi con diffusore in silicone. Disponibile nelle versioni bianco, oro e nero goffrato.

Elegant Collection with aluminum structure with interlinked and multilevel circular elements with silicone diffuser. Available in white, gold and black embossed versions.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414885190
Codice intero - <i>Internal code</i>	LED-LIEVE-AP-BCO
Tipologia <i>Tipology</i>	APPLIQUE APPLIQUE
Attacco / sorgente luminosa <i>Lampholder / light Source</i>	LED SMD LED SMD
Lumen	2720lm
Potenza - <i>Watt</i>	20w
Temperatura colore - <i>Color temperature</i>	3000K-4000K-6500K
Indice di riproduzione Cromatica - <i>CRI</i>	80
Angolo fascio di luce - <i>Beam angle</i>	120°
Classe isolamento - <i>Insulation class</i>	II
Grado IP - <i>IP degree</i>	IP20
Grado IK - <i>IK degree</i>	1
Dimmerabilità - <i>Dimmer</i>	N/A
Volt	220/240V
Hertz	50/60Hz
On/Off	12500-ON/OFF
Vita del LED - <i>LED Lifetime</i>	25000H
Foro per incasso - <i>Recessed Hole</i>	N/A N/A
Power factor - <i>PF</i>	N/A
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT <i>CCT switch</i>	SI-3CCT YES-3CCT

DETTAGLI EPREL *EPREL DETAILS*

Modulo LED - <i>LED module info</i>	M-LED-1.2CCT-LL
Numero di registrazione Eprel - <i>Eprel number registration</i>	1116088
Categoria Eprel - <i>Eprel category</i>	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - <i>Led module built-in</i>	16
Classe energetica - <i>Energy class</i>	E
SDCM	3,6-3000K 3-4000K 5,6-6500K

ASPETTO DEL PRODOTTO *PRODUCT DETAILS*

Materiale struttura <i>Structure material</i>	ALLUMINIO <i>ALUMINIUM</i>
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore <i>Diffuser material</i>	SILICONE <i>SILICONE</i>
Colore <i>Colour</i>	BIANCO <i>WHITE</i>
Colore diffusore <i>Diffuser colour</i>	BIANCO <i>WHITE</i>
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile <i>Adjustable cable</i>	N/A
Colore RAL - RAL colour	RAL
Misure prodotto - Size item	30x30x11

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione	SCATOLA_a_COLORI
Packaging tipology	COLOR-BOX
Altezza confezione - <i>Packaging Height</i>	32cm
Larghezza confezione - <i>Packaging width</i>	32cm
Profondità confezione - <i>Packaging depth</i>	9cm
Peso confezione - <i>Packaging weight</i>	1,2kg
Pezzi nella confezione - <i>Pieces inside packaging</i>	1pz
Altezza confezione singola - <i>Inner-box height</i>	N/A
Larghezza confezione singola - <i>Inner-box width</i>	N/A
Profondità confezione singola - <i>Inner-box depth</i>	N/A
Peso confezione singola - <i>Inner-box weight</i>	N/A
Pezzi nella confezione singola - <i>Pieces inside inner-box</i>	N/A
Altezza master box - <i>Master-box height</i>	34cm
Larghezza master box - <i>Master-box width</i>	38cm
Profondità master box - <i>Master-box depth</i>	33cm
Peso master box - <i>Master-box weight</i>	5,8kg
Pezzi nel master box - <i>Pieces inside master-box</i>	4pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia	3ANNI
Warranty	3YEARS
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INCLUSO <i>INCLUDED</i>
Brand driver	ZHIYUN:PGZSV24-ZF12-0500
Input Volt	220/240V
Hz	50/60Hz
Output Vdc	25-40Vdc
Output Adc	500mA
PF	PF0,90
Power W	24W

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A