





LED-SUBWAY-R1M

Segnapassi ad incasso con struttura in alluminio. Finitura in nickel.

Recessed stepmarker light. Finish color: nickel

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414877263
Codice intero - Internal code	LED-SUBWAY-R1M
Tipologia Tipology	DA ESTERNO OUT-DOOR
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD LED SMD
Lumen	420 Lm
Potenza - Watt	3 W
Temperatura colore - Color temperature	4000K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	80
Angolo fascio di luce - Beam angle	15°
Classe isolamento - Insulation class	2
Grado IP - IP degree	IP67
Grado IK - IK degree	IK07
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	DC12/24V
Hertz	50/60 Hz
On/Off	10000 ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000 h
Foro per incasso - Recessed Hole	Ø24mm Ø24mm
Power factor - PF	PF 0.90
Kwh/1000h	N/A
UGR	N/A
Tasto CCT CCT switch	N/A N/A

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-SUBWAY-3M-KS
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	894516
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	1
Classe energetica - Energy class	E
SDCM	<5

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	alluminio Aluminum
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	Acrilico Acrylic
Colore Colour	Nikel Nickel
Colore diffusore Diffuser colour	Bianco White
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	N/A
Misure prodotto - item size	3,2 x 3,2 x 7,5 cm

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	Scatola_a Colori COLOR_BOX
Altezza confezione - Packaging Height	12cm
Larghezza confezione - Packaging width	5cm
Profondità confezione - Packaging depth	5cm
Peso confezione - Packaging weight	184gr
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1 pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	26cm
Larghezza master box - Master-box width	26,5cm
Profondità master box - Master-box depth	26,5cm
Peso master box - Master-box weight	9,2kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	50cm

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	5 anni 5 years
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	N/A N/A
Brand driver	N/A
Input Volt	N/A
Hz	N/A
Output Vdc	N/A
Output Adc	N/A
PF	N/A
Power W	N/A

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	PESO DI CARICO SOSTENIBILE Max. 1000kgs
More product details	SUSTAINABLE LOAD WEIGHT Max1000kgs

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Lampadine inclusa	led integrato
Included bulbs	built-in led

INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO MOTION SENSOR INFORMATION

Sensore di movimento	N/A
Motion sensor info	N/A

INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE TWILIGHT SENSOR INFORMATION

Sensore crepuscolare	N/A
Twilight sensor	N/A

INFORMAZIONI SENSORE 3 SENSORE 3 INFORMATION

Sensore aggiuntivo	N/A
Additional sensor	N/A

INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A