

Кабель FABER Industrial Dataline 200 Y

MARDAL CABLES | FABER Industrial dataline 200 Y



Цей кабель призначений для підключення ІТ пристроїв як в офісних, так і в промислових умовах (Промисловий Ethernet). Підходить для використання в сухих і вологих приміщеннях при середніх механічних навантаженнях.

Стандарт:	UL/CSA
Специфікація:	ISO/IEC 11801, EN 50173, UL/CSA
Провідник:	мідна жила, клас 1 (моножила)
Ізоляція:	поліетилен
Екранування:	алюмінієва фольга та плетіння з луженого мідного дроту
Зовнішня оболонка:	ПВХ (PVC)
Не поширює горіння:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Температурний діапазон, фіксовано:	-30 - +70 °C
Мінімальний радіус вигину, фіксовано:	10 x Ø
Імпеданс:	100 Ом
Фактор розповсюдження (Номінальна швидкість поширення=NVP):	0.67 v/c
Категорія:	5e



Представлена тут інформація про продукт лише для технічного розрахунку. Вона підлягає технічному прогресу та змінам і жодним чином не представляє фінальний продукт, що відвантажується. Зовнішній діаметр наведено приблизно.

FABER[®] Industrial dataline 200 Y

Максимальна робоча потужність:	нФ/км
Тестова напруга:	0.7 кВ
Маркування жил:	білий, жовтий, синій, помаранчевий

part no.	part name	Ø [mm]	Cu	G [kg]
101305	2X2XAWG22/1 cUL зелений, подібний до RAL 6018	6.5	33	72

Ø	Діаметр кабелю, мм
Cu	Вага міді, кг/км
G	Вага нетто, кг/км