




LED-OBOE-SM NERO

Sospensione in alluminio pressofuso, con adattatore trifase. Disponibile in vari colori Bianco, Nero, Cromo, Oro & bronzo.

Die-cast aluminum suspension, with three-phase adapter. Available in various colors: White, Black, Chrome, Gold & Bronze.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414862030
Codice intero - Internal code	LED-OBOE-SM NERO
Tipologia Tipology	BINARIO TRACK RAIL
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED COB LED COB
Lumen	240 Lm
Potenza - Watt	3,5 W
Temperatura colore - Color temperature	4000K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	80
Angolo fascio di luce - Beam angle	40°
Classe isolamento - Insulation class	1
Grado IP - IP degree	N/A
Grado IK - IK degree	N/A
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	50/60 Hz
On/Off	12500 ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000 h
Foro per incasso - Recessed Hole	Nessun foro NO Hole
Power factor - PF	PF 0.90
Kwh/1000h	N/A
UGR	N/A
Tasto CCT CCT switch	N/A N/A

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-OBOE-3M-BJ
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	941694
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	1
Classe energetica - Energy class	F
SDCM	<1

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	Alluminio Aluminum
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	Acrilico Acrylic
Colore Colour	Nero Black
Colore diffusore Diffuser colour	N/A N/A
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	SI YES
Colore RAL - RAL colour	N/A
Misure prodotto - item size	150 x 2,5 x 35 cm

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	Scatola_Avana_Colori_Monocromatica Brown_Box_With_Monocromatic_Printing
Altezza confezione - Packaging Height	50cm
Larghezza confezione - Packaging width	8cm
Profondità confezione - Packaging depth	5,5cm
Peso confezione - Packaging weight	360gr
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1 pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	24cm
Larghezza master box - Master-box width	52cm
Profondità master box - Master-box depth	42cm
Peso master box - Master-box weight	7,2kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	20PZ

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	5 anni 5 years
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	N/A N/A
Brand driver	N/A
Input Volt	N/A
Hz	N/A
Output Vdc	N/A
Output Adc	N/A
PF	N/A
Power W	N/A

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Lampadine inclusa	led integrato
Included bulbs	<i>built-in led</i>

INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO MOTION SENSOR INFORMATION

Sensore di movimento	N/A
Motion sensor info	N/A

INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE TWILIGHT SENSOR INFORMATION

Sensore crepuscolare	N/A
Twilight sensor	N/A

INFORMAZIONI SENSORE 3 SENSORE 3 INFORMATION

Sensore aggiuntivo	N/A
Additional sensor	N/A

INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A