



LED-STORM-BCO

Plafoniera con ventilatore.

Ceiling lamp with fan.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414919741
Codice intero - Internal code	LED-STORM-BCO
Tipologia Tipology	PLAFONIERA CEILING
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD LED SMD
Lumen	7450lm
Potenza - Watt	LED 48W - FAN 20W
Temperatura colore - Color temperature	3000K-4000K-6500K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	80
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	1
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	N/A
Dimmerabilità - Dimmer	10-100
Volt	220/240V
Hertz	56/60 Hz
On/Off	15.000 on/off
Vita del LED - LED Lifetime	30000H
Foro per incasso - Recessed Hole	Nessun foro NO Hole
Power factor - PF	N/A
Kwh/1000h	N/A
UGR	<6
Tasto CCT CCT switch	Settore CCT all'installazione CCT switch on installation

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-LED-STORM54CCT-LL
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	2050351
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	1
Classe energetica - Energy class	E
SDCM	<6

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	Alluminio Aluminum
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	Policarbonato Polycarbonate
Colore Colour	Bianco White
Colore diffusore Diffuser colour	Bianco White
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	RAL
Misure prodotto - item size	Ø77X22CM

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	Scatola a colori Color Box
Altezza confezione - Packaging Height	25,5cm
Larghezza confezione - Packaging width	80,5cm
Profondità confezione - Packaging depth	74,5cm
Peso confezione - Packaging weight	8kg
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	26,5cm
Larghezza master box - Master-box width	81,5cm
Profondità master box - Master-box depth	75,5cm
Peso master box - Master-box weight	10,9kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	1pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	
Nomenclatura doganale - Hs code	

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	Incluso <i>Included</i>
Brand driver	N/A
Input Volt	N/A
Hz	N/A
Output Vdc	N/A
Output Adc	N/A
PF	N/A
Power W	N/A

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	IMPOSTAZIONE TIMER-REGOLAZIONE VELOCITÀ VENTOLA-REGOLAZIONE INTENSITÀ DI LUCE-REGOLAZIONE KELVIN-REVERSE SYSTEM
More product details	FAN SPEED ADJUSTMENT-TIMER SETTING- LIGHT INTENSITY-ADJUSTABLE KELVIN-REVERSE SYSTEM

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Lampadine inclusa	\
Included bulbs	\

INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO MOTION SENSOR INFORMATION

Sensore di movimento	N/A
Motion sensor info	N/A

INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE TWILIGHT SENSOR INFORMATION

Sensore crepuscolare	N/A
Twilight sensor	N/A

INFORMAZIONI SENSORE 3 SENSORE 3 INFORMATION

Sensore aggiuntivo	N/A
Additional sensor	N/A

INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A