

Кабель для мікрофонів Li2YCY/Li2YDY



Гнучкий кабель для передачі звукових сигналів з низьким коефіцієнтом згасання. Кабель Li2YCY має екран із плетінням з міді. Кабель Li2YDY має екран у вигляді радіально обплетених мідних дротів.

| | |
|---|--|
| Провідник: | мідна жила, 6 клас гнучкості |
| Ізоляція: | поліетилен |
| Еканування: | плетіння з мідного дроту (LiYCY) радіальне обплетення мідним дротом (LiYDY) |
| Зовнішня оболонка: | PVC |
| Температурний діапазон, фіксовано, °C: | -25 - +70 °C |
| Температурний діапазон, рухомо, °C: | -5 - +70 °C |
| Мінімальний радіус вигину, фіксовано: | 10 x Ø |
| Мінімальний радіус вигину, рухомо: | 10 x Ø |
| Опір ізоляції: | > 1000 МОм x км |



Представлена тут інформація про продукт лише для технічного розрахунку. Вона підлягає технічному прогресу та змінам і жодним чином не представляє фінальний продукт, що відвантажується. Зовнішній діаметр наведено приблизно.

| Перетин (кв. мм) | Ємність (пФ/м) | Покриття екрану (%) | Основні кольори |
|------------------|----------------|---------------------|------------------|
| 2x0.22 | 60 | 90 | червоний + синій |
| 2x0.34 | 70 | 99 | червоний + синій |
| 2x0.5 | 80 | 100 | червоний + білий |

| part no. | part name | RI [Ohm/km] | Ø [mm] | Cu | G [kg] |
|----------|---|-------------|--------|----|--------|
| 035205 | (2X0.22)DY BK, маркування жил: червоний + синій | 87.2 | 6.4 | 16 | 55 |
| 032622 | (2X0.34)CY BK, маркування жил: червоний + синій | 55.5 | 6.5 | 21 | 34 |
| 034996 | (2X0.5)DY BK, маркування жил: червоний + білий | 37.7 | 6.7 | 29 | 59 |

| | |
|----|--------------------|
| RI | Опір провідника |
| Ø | Діаметр кабелю, мм |
| Cu | Вага міді, кг/км |
| G | Вага нетто, кг/км |