

TÉLÉCOMMANDES



- Télécommande HF 868 Mhz - 4 boutons
- HF ou bi-technologie (HF+prox)
- Fonctions anti-copie (rolling code) et anti-passback
- 4 couleurs disponibles, colisage par 10
- Insert métallique avec numéro de badge gravé sur l'insert
- Trappe de pile amovible manuellement (sans outil)
- Programmation en temps réel sur baticonnect et baticonnect mobile
- Programmation en locale par auto-apprentissage
- Personnalisation de la télécommande avec logo client

TÉLÉCOMMANDES HF

				
Couleur	NOIR	ROUGE	VERT	BLEU
Télécommande Bi-Techno (HF + tag de proximité)				
Réf. produit	1702-0100	1702-0101	1702-0102	1702-0103
Réf. commercial	TELP8-N	TELP8-R	TELP8-V	TELP8-B
Télécommande HF uniquement				
Réf. produit	1701-0100	1701-0101	1701-0102	1701-0103
Réf. commercial	TEL8-N	TEL8-R	TEL8-V	TEL8-B
Télécommande Bi-Techno avec personnalisation avec le logo client				
Réf. produit	1702-0110	1702-0111	1702-0112	1702-0113
Réf. commercial	TELP8-N-P	TELP8-R-P	TELP8-V-P	TELP8-B-P
Télécommande HF uniquement avec personnalisation avec le logo client				
Réf. produit	1701-0110	1701-0111	1701-0112	1701-0113
Réf. commercial	TEL8-N-P	TEL8-R-P	TEL8-V-P	TEL8-B-P

EASYCONNECT

BATI
CONNECT



Baticonnect[®]
mobile







CARACTÉRISTIQUES	TÉLÉCOMMANDES HF UNIQUEMENT	TÉLÉCOMMANDES BI-TECHNO
Fréquence de réception	868 MHz	
Portée	100m en champ libre	
Nombre de boutons	4 boutons	
Numéros incrémentaux	Oui	
Bi- technologie	×	Oui
Prog. Baticonnect + Baticonnect Mobile	✓	
Prog. autonome	●	
Prog. CampikeyWeb	× (utiliser la référence TELP433-6)	
Identification	Numéro unique gravé sur l'anneau métallique	
Alimentation	1 pile lithium 3V type CR2032	
Durée de vie de la pile	Environ 5 ans (pour 8 utilisations par jour)	
Voyant	Témoin de signalisation d'émission (avec clignotement lent lorsque la pile faiblit)	
Fonction anti-passback	Oui	
Fonction anti-copie par rolling code	Oui (disponible en gestion temps réel avec nouvelle génération de récepteur HF Easyconnect uniquement)	
Boîtier	ABS + Inox	
Température	Fonctionnement : -20°C / +55°C - Stockage : -30°C / +70°C	
Dimensions / Poids	66 × 46 × 12 mm / 20g	
Indice de protection	IP54 / IK07	
Normes CE	EN50082 / EN55022 classe B - EN300220-1 / EN301489-3	

● Compatible

✓ Recommandé

× Non pertinent, non disponible

NOIR	ROUGE	VERT	BLEU
			

SPÉCIFICITÉS



Les télécommandes Noralsy peuvent être personnalisés sur demande (gravure de numéro, impression de logo ou d'adresse...).

POUR PLUS D'INFORMATION, RAPPROCHEZ-VOUS DU SERVICE COMMERCIAL.

 **01.49.62.20.20**

 **DEVIS@NORALSY.COM**

Les télécommandes recommandées pour la gestion autonome et temps réel présentent des numéros de série qui se suivent.

Une programmation rapide de l'ensemble des télécommandes peut être réalisé grâce aux outils de programmation.