



I-DRIVER/18W

LPHC - Output 6~48V 350mA 16.8W - Input 180 ~ 264VAC


LPHC - Output 6~48V 350mA 16.8W - Input 180 ~ 264VAC

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031439571269
Codice intero - Internal code	I-DRIVER/18W
Tipologia Tipology	TRASFORMATORI DRIVER
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	N/A
Lumen	N/A
Potenza - Watt	N/A
Temperatura colore - Color temperature	N/A
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	N/A
Angolo fascio di luce - Beam angle	N/A
Classe isolamento - Insulation class	N/A
Grado IP - IP degree	N/A
Grado IK - IK degree	N/A
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	50/60 Hz
On/Off	N/A
Vita del LED - LED Lifetime	N/A
Foro per incasso - Recessed Hole	Nessun foro NO Hole
Power factor - PF	PF 0.90
Kwh/1000h	N/A
UGR	N/A
Tasto CCT CCT switch	N/A

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	N/A
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	N/A
Categoria Eprel - Eprel category	N/A
Moduli LED installati - Led module built-in	N/A
Classe energetica - Energy class	N/A
SDCM	N/A



ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	Metallo Metals
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	N/A
Colore Colour	Bianco white
Colore diffusore Diffuser colour	N/A
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A
Colore RAL - RAL colour	N/A
Misure prodotto - item size	14 x 3 x 2,2 cm

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	Scatola-avana-monocromatica brown-Box-whit-monocromatic
Altezza confezione - Packaging Height	2,2cm
Larghezza confezione - Packaging width	14cm
Profondità confezione - Packaging depth	3cm
Peso confezione - Packaging weight	N/A
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1 pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	N/A
Larghezza master box - Master-box width	N/A
Profondità master box - Master-box depth	N/A
Peso master box - Master-box weight	N/A
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	N/A

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	N/A
Nomenclatura doganale - Hs code	94059190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	N/A N/A
Brand driver	MEAN WELL
Input Volt	220/240V
Hz	50/60 Hz
Output Vdc	180-264 Vdc
Output Adc	350mA
PF	PF 0,95
Power W	16,8 W

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Lampadine inclusa	NON INCLUSA
Included bulbs	NOT INCLUDED

INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO MOTION SENSOR INFORMATION

Sensore di movimento	N/A
Motion sensor info	N/A

INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE TWILIGHT SENSOR INFORMATION

Sensore crepuscolare	N/A
Twilight sensor	N/A

INFORMAZIONI SENSORE 3 SENSORE 3 INFORMATION

Sensore aggiuntivo	N/A
Additional sensor	N/A

INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A